



Rotary 2-søjlet lift "SPO-Serie"

"SPOA40AV-EH2", inkl. 2. betjeningsenhed "CONTROL - SPOA3TC-NC" og 8-delt sæt adapterforlængelser "VSG.2CHYD.902917", bæreevne: 4000 kg, totalhøjde: 4170 mm, overbygning: asymmetrisk, drift: elektrisk

Tekniske data:

Løftehøjde: 1950 mm

Løftetid: 30 s

Søjleafstand: 2829 mm

Gennemkørselsbredde: 2546 mm

Samlet bredde: 3211 mm

Drivkraft: 4,0 kW

Drivspænding: 400 V / 50 Hz

Samlet højde EH 2: 4230 mm

Afbrydelseshøjde EH 2: 4065 mm

Støttearmslængde foran min. / maks.: 470 / 1039 mm (3-foldet)

Bærearmlens længde bagtil min./max.: 723 / 1478 mm (3-fold)

Drejebordets højde min./max.: 86 / 115 mm

Price: 24.966,09 kr.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	SPOA40AV-EH2
EAN	4057612975666
VEJL.:	70.250,00 kr.
SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	Rotary
Mængdeenhed:	PIECE

Tekniske data

Belastningskapacitet	4000.0 kg
Bredde	349.6 cm
Drivspænding	400.0 V
Egenskaber	fri af basisramme

Hovedfarve	sølv
Højde	417.0 cm
Kategori	2-søjlet lift
Køreeffekt	4.0 kW
Kørsel	elektrohydraulisk
Løftehøjde max.	195.0 cm
Type	Artikel
Version	Løfteplatform

More product images

