

BS-BATTERY batteri "BTX14 / BTX14-BS"

MTFvedligeholdelsesfri

Sæt den medfølgende syrepakke på, når du har fjernet klæbestrimlen, og lad den løbe jævnt ind i alle celler. Lad det stå i ca. 1-2 timer, og tryk derefter tætningslisten godt fast. Når batteriet er fyldt, er det forseglet, og der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse.
ForsigtigFor batterier fra 12 V kan genopladning være nødvendig! Åbn eller bor aldrig i disse forseglede (MTF) batterier, og fjern aldrig forseglingsstrimlen!

VEJL.: 700,00 kr.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	300604
EAN	3661451001045
VEJL.:	700,00 kr.
SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	BS-BATTERY
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	4.058 kg

Tekniske data

Anvendelsesområde	Motorcykel
Bredde	87.0 mm
Energi	153.60 Wh
Højde	145.0 mm
Kapacitet 10 timer	12.0 Ah
Kapacitet 20 timer	12.6 Ah
Koldstartstrøm CCA (EN)	200 A
Længde	150.0 mm
Minus pol	forreste højre
Plus pol	forreste venstre
Påfyldningsmængde	0.7 l
Referencenummer	BTX14-BS
Skrueforbindelse	M6
Spænding	12 V
Type	Artikel
Ventilation	intern
Version	med syrepakning , vedligeholdelsesfri