



## BS-BATTERY batteri "BTX12 / BTX12-BS"

MTFvedligeholdelsesfri

Sæt den medfølgende syrepakke på, når du har fjernet klæbestrimlen, og lad den løbe jævnt ind i alle celler. Lad det stå i ca. 1-2 timer, og tryk derefter tætningslisten godt fast. Når batteriet er fyldt, er det forsegle, og der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse.

ForsigtigFor batterier fra 12 V kan genopladning være nødvendig! Åbn eller bor aldrig i disse forseglede (MTF) batterier, og fjern aldrig forseglingsstrimlen!

**VEJL. 555,00 kr.**

### Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	300603
EAN	3661451001038
VEJL.:	555,00 kr.
SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	BS-BATTERY
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	3.576 kg

### Tekniske data

Anvendelsesområde	Motorcykel
Bredde	87.0 mm
Energi	128.00 Wh
Højde	130.0 mm
Kapacitet 10 timer	10.0 Ah
Kapacitet 20 timer	10.5 Ah
Koldstartstrøm CCA (EN)	180 A
Længde	150.0 mm
Minus pol	forreste højre
Plus pol	forreste venstre
Påfyldningsmængde	0.6 l
Referencenummer	BTX12-BS
Skrueforbindelse	M6
Spænding	12 V
Type	Artikel
Ventilation	intern
Version	med syrepakning , vedligeholdelsesfri