



BS-BATTERY batteri "BTX7L / BTX7L-BS"

MTFvedligeholdelsesfri

Sæt den medfølgende syrepakke på, når du har fjernet klæbestrimlen, og lad den løbe jævnt ind i alle celler. Lad det stå i ca. 1-2 timer, og tryk derefter forseglingsstrimlen fast på plads. Når batteriet er fyldt, er det forseget, og der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse.

Forsigtig! For batterier fra 12 V kan genopladning være nødvendig! Åbn eller bor aldrig i disse forseglede (MTF) batterier, og fjern aldrig forseglingsstrimlen!

VEJL. 355,00 kr.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	300620
EAN	3661451001205
VEJL.:	355,00 kr.
SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	BS-BATTERY
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	2.165 kg

Tekniske data

Anvendelsesområde	Motorcykel
Bredde	70.0 mm
Energi	76.80 Wh
Højde	130.0 mm
Kapacitet 10 timer	6.0 Ah
Kapacitet 20 timer	6.3 Ah
Koldstartstrøm CCA (EN)	100 A
Længde	113.0 mm
Minus pol	forreste venstre
Plus pol	forreste højre
Påfyldningsmængde	0.3 l

Referencenummer	BTX7L-BS
Skrueforbindelse	M5
Spænding	12 V
Type	Artikel
Ventilation	intern
Version	med syrepakning , vedligeholdelsesfri