



tecMATE Batterioplader "BatteryMATE 150-9"

Ladetester og oplader i ét

Hurtig aktivering af nye batterier - 30 minutters aktiveringsopladning kun for nye batterier, der er blevet fyldt med syre umiddelbart før opladning, såsom STD-vådbatterier med aftagelige lukkehætter og "tørledede" AGM-MF-batterier, der leveres med en særlig separat syrepakke.

Opladningstester kan vælges fra 15A til 150A - Tester automatisk batteriets startstrøm op til 330CCA. En 3-sekunders test simulerer normal startmotor, og en 15-sekunders test bestemmer batteriets sundhedstilstand.

Motorsport-specifik opladningsalgoritme - 4-trins opladning redder hvert 12 V batteri. MF-tilstand giver mulighed for op til 16,9 V for "tørledede" batterier af typen AGM.

Temperaturreguleret opladning - Opladningsspændingen er tilpasset den omgivende temperatur. (-4 mV / °C / celle over / under 20 °C).

Præcis måling af spænding - Ladekablerne er udstyret med integrerede spændingssensortråde til nøjagtig spændingsmåling ved batteriet.

Brugervenlig - Kombinationskontakten med 6 positioner giver dig mulighed for at vælge den korrekte test- og opladningsstrøm til det tilsluttede batteri. TEST og vælg derefter den maksimale opladningstid i henhold til resultatet, og tryk på CHARGE-knappen. Programmet afslutter automatisk opladningen og tester derefter batteriet.

- OPLADNINGSTRØM: Maks. 9 A, valg af 1, 2, 3, 5, 7, 9 ampere.
- TESTSTRØM: Maks. 150 A, valg af 15, 35, 50, 70, 100, 150 ampere.
- ANVENDELSE: Rum/værkstedsmiljø (laveste temperatur: -4 °F / -20 °C).
- REDNING: Start med lav spænding på 1 V + desulfatering redning med høj effekt.
- IDEAL TIL: STD, AGM & GEL 12 V batterier fra 2-40 Ah.
- INPUT: Valgbar 110-120VAC / 220-240VAC 50-60Hz, med hovedafbryder og udskiftelig sikring.
- DESIGN: Ventileret industrielt skrivebordshus med valgfri vægholder (TS-218), 6 fod / 180 cm netkabel og 1 par 6 fod / 180 cm ladekabler til højt strømtræk med kraftige batteriklemmer.

SIKKER: Ingen risiko for overopladning. Undertrykkelse af gnister. Sikker til langvarig vedligeholdelse af batteriet. Automatisk slukning i tilfælde af kortslutning eller frakoblet batteri. 2 års garanti.

Price: 4.315,10 kr.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	10184-00
EAN	99999999
VEJL.:	5.935,00 kr.

SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	tecMATE
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	6.955 kg

Tekniske data

Anvendelsesområde	Motorcykel , Scooter
Batteri Type	GENERALFORSAMLING , MTF , Standard
Egenskaber	Beskyttelse mod kortslutning , Beskyttelse mod overopladning
Hovedfarve	sort
Ladespænding / Kapacitet	9.0 A
Spænding	12 V
Type	Artikel
Version	Værkstedsudstyr

More product images

