

YUASA batteri "YTZ6V"

MTF, vedligeholdelsesfri

Sæt den medfølgende syrepakke på efter at have fjernet klæbestrimlen, og lad den løbe jævnt ind i alle celler. Lad den stå i ca. 1-2 timer, og tryk derefter forseglingslisten fast. Når batteriet er fyldt, er det forseglet, og yderligere vedligeholdelse er ikke nødvendig.

OBS: Ved batterier på 12 V eller derover kan det være nødvendigt at genoplade! Disse forseglede (MTF) batterier må aldrig åbnes, bores op eller have forseglingslisten fjernet!

VEJL.: 650,00 kr.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	YTZ6V-CP
EAN	5050694015854
VEJL.:	650,00 kr.
SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	YUASA
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	2.013 kg

Tekniske data

Anvendelsesområde	Motorcykel
Bredde	70.0 mm
Højde	105.0 mm
Kapacitet 10 timer	5.0 Ah
Kapacitet 20 timer	5.3 Ah
Koldstartstrøm CCA (EN)	90 A
Længde	113.0 mm
Minus pol	forreste venstre
Plus pol	forreste højre
Påfyldningsmængde	0.3 l
Referencenummer	BTZ6S-BS, SLA, GTZ6V, YTZ6V, Yam-52B-H2100-00
Skrueforbindelse	M5
Spænding	12 V
Type	Artikel
Ventilation	intern
Version	med syrepakning , vedligeholdelsesfri