



CONTEC parallelogramaffjedret sadelpind "SP-060 Slim"

Ø 27,2 mm, 400 mm lang

VEJL. 709,00 kr.

Lettere studs, lettere kørselDet sidste, en cyklist ønsker at tage med hjem fra en tur, er en øm ryg. Parallelogramaffjedret sadelpind "SP-060 Slim" fra CONTEC afhjælper dette. Denne model er lavet af aluminium og er slank og let, men alligevel stabil. Takket være den effektive affjedring giver den endnu mere stabilitet og ro i sindet, når du kører. Disse egenskaber skyldes den harmoniske fjeder, "Pivotal Parallel Link Performance" og de nye lejer i drejepunkterne, som modvirker ujævnheder i vejoverfladen og dermed absorberer påvirkningen fra sten, huller og andre forhindringer. Sadelpinden fås i farven sort og i 3 forskellige rørstørrelser. Dens samlede længde er 350 mm, og højden er 110 mm. Den fås i 27,2, 30,9 og 31,6 mm Ø. Den affjedrede sadelpind er som standard designet til personer, der vejer mellem 70 og 85 kg. Men ved hjælp af udskiftningsfjedre giver den også optimal affjedring til ryttere, der vejer 50 til 70 kg, 85 til 100 kg eller 100 til 130 kg. Det komplekse parallelogramsystem i "SP-060 Slim" fra CONTEC giver ekstra komfort og stærk dæmpning. Når du først har oplevet denne nye, mere afslappede køreoplevelse, vil du aldrig undvære den igen.

Stamdata

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Leverandørens artikelnummer: | PM-705N 400MM 27,2 |
| EAN | 4251507918558 |
| VEJL.: | 709,00 kr. |
| SB-Artikel | Ja |
| DST-Code | 2C03 |
| Bidex-Code | 206020 |
| Fedas-Code | 160253 |
| Mærke/Leverandør | CONTEC |
| Mængdeenhed: | PIECE |
| Weight | 0.65 kg |

Tekniske data

| | |
|---------------------|----------|
| Diameter | 27,2 mm |
| Fjedervandring | 27.00 mm |
| Hovedfarve | sort |
| Længde | 400.0 mm |
| Rytterens vægt max. | 85 kg |
| Rytterens vægt min. | 70 kg |
| Type | Artikel |

Version

Sadelpind med fjeder

More product images

