



## Unibat batteri "CBTX5L / CBTX5L-BS"

FA, forseglet

Unibat FA batterier, (fabriksaktiveret)forseglet

Fremstillet af en særlig holdbar bly-calcium-legering, fuldstændig vedligeholdelsesfri Takket være moderne AGM-teknologi, sikker mod lækage, garanterer høj strømstyrke og maksimal ladetilstand, lang levetid takket være brugen af celleseparatorer og glasfibermåtter af høj kvalitet, er batterierne allerede opladet og straks klar til brug. opladet og klar til brug med det samme Batterierne er aktiveret på fabrikken, hvilket garanterer maksimal ydelse, mere startkraft og flere opladningscyklusser.

**Price: 99,64 kr.**

### Stamdata

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Leverandørens artikelnummer: | BMCBTX5LFAU   |
| EAN                          | 8058045040859 |
| VEJL.:                       | 285,00 kr.    |
| SB-Artikel                   | Nej           |
| Mærke/Leverandør             | Unibat        |
| Mængdeenhed:                 | PIECE         |
| Weight                       | 1.8 kg        |

### Tekniske data

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Anvendelsesområde       | Motorcykel       |
| Bredde                  | 71.0 mm          |
| Energi                  | 48.00 Wh         |
| Højde                   | 106.0 mm         |
| Kapacitet 10 timer      | 4.0 Ah           |
| Kapacitet 20 timer      | 4.2 Ah           |
| Koldstartstrøm CCA (EN) | 70 A             |
| Længde                  | 114.0 mm         |
| Minus pol               | forreste venstre |
| Plus pol                | forreste højre   |
| Påfyldningsmængde       | 0.2 l            |

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Skrueforbindelse</b> | M5                                  |
| <b>Spænding</b>         | 12 V                                |
| <b>Type</b>             | Artikel                             |
| <b>Ventilation</b>      | intern                              |
| <b>Version</b>          | klar til brug , vedligeholdelsesfri |