



## VICTORIA Elektrisk bycykel "UTILYON 6" (#1)

Bølge, 29", anthracite grey, SRAM "GX", 11 gear, 52 cm

**VEJL. 50.899,00 kr.**

Hvad skal det være? En sommerlig krydsning af Alperne til Gardasøen, eller vil du hellere udforske Mecklenburg Lake District? Der er mange imponerende oplevelser på to hjul, som du skal have det rigtige køretøj til. Topografisk krævende ruter? Fra asfalterede overflader til moderat terræn og tilbagetilbage på vejen? Hvis du ikke ved, hvad du kan forvente på vejen, kan du i det mindste stole på din "UTILYON". Ujævne spor, ugunstige forhold og de mest afsidesliggende destinationer ligger praktisk talt i dens vugge. "UTILYON 6" er designet som en komplet touringcykel. Udvalget af 1x11 "XT"-gear giver et perfekt gearforhold på 455 % til stejle stigninger (1,77 m gearområde i første gear) og lange nedkørsler (8,06 m gearområde i ellefte gear). Din egen indsats garanteres med støtte fra Bosch "Performance CX"-drivets 85 Nm drejningsmoment, som takket være de to batterier og en kapacitet på 1.475 watttimer aldrig vil løbe tør for luft.

### Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	BK26HV9460
EAN	4251971151383
VEJL.:	50.899,00 kr.
DST-Code	1A01
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	VICTORIA
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	37.5 kg

### Tekniske data

Batteri kapacitet	1475.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Performance Line CX
Egenskaber	Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Stænkskærme , XXL-ramme
Elcykel	ja

Farvebetegnelse	anthracite grey
Gearing	11-speed
Gearskiftetype	Udvendige gear
Godkendt til anhænger	nein
Godkendt til barnestol	ja
Hjulstørrelse	29 "
Hovedfarve	grå
Hovedrør	150 mm
Hovedrørets vinkel	69.0 °
Kategori	Urbanbike
Kædestræber	495 mm
Køn	Damer
Materiale 1	Aluminium
Modelserie	Utilyon
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Bølge
Ramme højde	52 cm
Reach	415 mm
Sadelrør	520 mm
Skiftende navn	SRAM "GX", 11-Gang
Stack	677 mm
Støtte	op til 25 km/t
Sædevinkel	75.0 °
Tilladt systemvægt	180 kg
Træk	Kæde
Øverste rør	619 mm

### More product images

