



QiO Elektrisk kompakt cykel "EINS AP-8R" (#1)

Unisex, 20", forest green, 8-speed SHIMANO "Nexus" fodbremse, 48 cm

VEJL. 27.399,00 kr.

QiO "EINS AP-8R" er søstermodellen til "EINS AP-8" og tilbyder endnu mindre vedligeholdelse. Ud over det næsten vedligeholdelsesfrie gearnav er den udstyret med en Gates CDC rem. "EINS AP-8R" er ideel til bare at stige på og køre af sted, uanset om det er til pendling til arbejde eller spontane ture. En ny funktion er "Purion 200"-displayet, som viser alle vigtige oplysninger på et øjeblik. Bosch "Active Line Plus"-motoren giver harmonisk støtte op til 25 km/t og drives af en 400 Wh "PowerPack". Batteriet er nemt at tage ud og oplade. De 8-trins Shimano "Nexus"-navgear er særligt vedligeholdelsesvenlige. Takket være den klare LED-baglygte og baglygte med stoplysfunktion, der er integreret i bagagebæreren, er du sikker på vejen om aftenen. Frempinden kan drejes 90°, og pedalerne kan foldes ned for at spare plads. Den maksimale ryttervægt er 120 kg.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	01723287
EAN	4251971163706
VEJL.:	27.399,00 kr.
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	123040
Mærke/Leverandør	QiO
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	26.2 kg

Tekniske data

Adgangsbredde	190 mm
Adgangshøjde	182 mm
Batteri kapacitet	400.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	Fodbremse , hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Active Line Plus
Egenskaber	Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Lav adgang , Stænkskærme , System bagagebærer

Elcykel	ja
Farvebetegnelse	forest green
Frempind længde	70.0 mm
Gearing	8-speed
Gearskiftetype	Indvendige gear
Hjulafstand	1108 mm
Hjulstørrelse	20 "
Hovedfarve	grøn
Hovedrør	220 mm
Hovedrørets vinkel	71.0 °
Kategori	Kompakt cykel
Kædestræber	451 mm
Køn	Unisex
Længde	1685 mm
Materiale 1	Aluminium
Modelserie	EINS
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Unisex
Ramme højde	48 cm
Reach	408 mm
Sadelrør	48 mm
Skiftende navn	8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Stack	541 mm
Støtte	op til 25 km/t
Sædevinkel	70.5 °
Tilladt systemvægt	180 kg
Træk	Rem
Øverste rør	576 mm

More product images

