



QiO Elektrisk kompakt cykel "EINS P-E" (#1)

Unisex, 20", forest green, enviolo "TR", 48 cm

VEJL. 35.299,00 kr.

Den kompakte elcykel QiO "EINS P-E" er ideel til byture og indkøb. Med Bosch Smart System (BES3) er den altid opdateret. eBike Flow-appen forbinder "Performance Line"-motoren, batteriet på 545 Wh og betjeningsenheden, så du kan vælge køretilstand, lave presenning af ruter og registrere ture. Resultaterne kan synkroniseres med f.eks. sundhedsapps. De trinløse Enviolo "TR"-navgear er perfekte til kuperet terræn og ture over land. Sammen med Bosch-motoren kan du nå hastigheder på op til 25 km/t. Gates CDC rem Det kompakte design, de sammenklappelige pedaler og den sammenklappelige styrstamme gør den nem at gemme væk på små steder eller i en autocamper. Med 62 mm brede dæk på 20" hjul og parallelogramaffjedret sadelpind giver den kompakte elcykel en høj grad af komfort på asfalterede stier. Sadelpinden fra by,schulz er også tyverisikret.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	01723527
EAN	4251971163942
VEJL.:	35.299,00 kr.
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	123040
Mærke/Leverandør	QiO
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	27.3 kg

Tekniske data

Adgangsbredde	190 mm
Adgangshøjde	182 mm
Batteri kapacitet	545.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Performance Line
Egenskaber	Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Lav adgang , Stænkskærme , System bagagebærer , affjedret sadelpind

Elcykel	ja
Farvebetegnelse	forest green
Frempind længde	70.0 mm
Gearing	Trinløs
Gearskiftetype	Indvendige gear
Hjulafstand	1108 mm
Hjulstørrelse	20 "
Hovedfarve	grøn
Hovedrør	220 mm
Hovedrørets vinkel	71.0 °
Kategori	Kompakt cykel
Kædestræber	451 mm
Køn	Unisex
Længde	1685 mm
Materiale 1	Aluminium
Modelserie	EINS
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Unisex
Ramme højde	48 cm
Reach	408 mm
Sadelrør	48 mm
Skiftende navn	enviolo "TR"
Stack	541 mm
Støtte	op til 25 km/t
Sædevinkel	70.5 °
Tilladt systemvægt	180 kg
Træk	Rem
Øverste rør	576 mm

More product images

