

Rotary 2-søjlet lift "SPO-Serie"

"SPOA3TS-5-EH2", inkl. 2. betjeningsenhed "CONTROL - SPOA3TC-NC" Bæreevne: 3500 kg, totalhøjde: 4170 mm, Struktur: asymmetrisk, Betjening: elektrisk

Tekniske data:

Løftehøjde: 1957 mm

Løftetid: 30 s

Søjleafstand: 2544 mm

Gennemkørselsbredde: 2336 mm

Samlet bredde: 3000 mm

Drivkraft: 4,0 kW

Drivspænding: 400 V / 50 Hz

Samlet højde EH 2: 4170 mm

Afbrydelseshøjde EH 2: 4026 mm

Støttearmslængde foran min. / maks.: 857 / 1143 mm

Bærearmens længde bagtil min./max.: 876 / 1474 mm

Drejebordets højde min. / maks.: 100 / 160 mm

VEJL.: 84.125,00 kr.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	SPOA3TS-EH2-EV
VEJL.:	84.125,00 kr.
SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	Rotary
Mængdeenhed:	PIECE

Tekniske data

Belastningskapacitet	3500.0 kg
Bredde	300.0 cm
Drivspænding	400.0 V
Egenskaber	fri af basisramme
Hovedfarve	sølv
Højde	417.0 cm
Kategori	2-søjlet lift
Køreeffekt	4.0 kW
Kørsel	elektrohydraulisk
Løftehøjde max.	195.7 cm
Type	Artikel
Version	Løfteplatform

More product images

