



Rotary 2-søjlet lift "SPO-Serie"

"SPOA3TS-5-EH2", inkl. 2. betjeningsenhed "CONTROL - SPOA3TC-NC" Bæreevne: 3500 kg, totalhøjde: 4170 mm, Struktur: asymmetrisk, Betjening: elektrisk

Tekniske data:

Løftehøjde: 1957 mm

Løftetid: 30 s

Søjleafstand: 2544 mm

Gennemkørselsbredde: 2336 mm

Samlet bredde: 3000 mm

Drivkraft: 4,0 kW

Drivspænding: 400 V / 50 Hz

Samlet højde EH 2: 4170 mm

Afbrydelseshøjde EH 2: 4026 mm

Støttearmslængde foran min. / maks.: 857 / 1143 mm

Bærearmlens længde bagtil min./max.: 876 / 1474 mm

Drejebordets højde min. / maks.: 100 / 160 mm

Price: 24.966,09 kr.

Stamdata

| | |
|------------------------------|----------------|
| Leverandørens artikelnummer: | SPOA3TS-EH2-EV |
| VEJL.: | 84.125,00 kr. |
| SB-Artikel | Nej |
| Mærke/Leverandør | Rotary |
| Mængdeenhed: | PIECE |

Tekniske data

| | |
|----------------------|-------------------|
| Belastningskapacitet | 3500.0 kg |
| Bredde | 300.0 cm |
| Drivspænding | 400.0 V |
| Egenskaber | fri af basisramme |
| Hovedfarve | sølv |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Højde | 417.0 cm |
| Kategori | 2-søjlet lift |
| Køreeffekt | 4.0 kW |
| Kørsel | elektrohydraulisk |
| Løftehøjde max. | 195.7 cm |
| Type | Artikel |
| Version | Løfteplatform |

More product images

