

# QiO Elektrisk kompakt cykel "Compact P5" (#1)

**Unisex, 20", dark olive matt, Shimano Nexus 5-trins neutralt gear, 48 cm**

## VEJL.: 29.799,00 kr.

QiO »Compact P5« er din smarte ledsager i hverdagen – kompakt, kraftfuld og stilfuld. Med Bosch-centermotoren, Smart System og et 545 Wh-batteri kan du nyde en dynamisk assistance op til 25 km/t i fulde drag. Det vedligeholdelsesvenlige remtræk og Shimano "Nexus"-navgearet med 5-speed gear sørger for en støjsvag og smidig køreoplevelse – ideel til både bykørsel og ture.De 20"-hjul og den stabile aluminiumsramme giver manøvredygtighed og komfort. Den lave indstigning gør det nemmere for dig at stige af og på cyklen.Hydrauliske skivebremser, skærme og en tilladt totalvægt på 180 kg gør QiO »Compact P5« til en ægte hverdagshelt. Her passer alt sammen – til dig og din mobile livsstil.

### Stamdata

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971177918 |
| **VEJL.:** | 29.799,00 kr. |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registreringsnummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nej |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Mærke/Leverandør** | QiO |
| **Mængdeenhed:** | PIECE |
| **Weight** | 24.8 kg |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Batteri kapacitet** | 545.0 Wh |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremsesystem** | hydraulisk skivebremse |
| **Drev version** | Centermotor |
| **Drivsystem** | BOSCH Performance Line |
| **Egenskaber** | Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Stænkskærme , System bagagebærer |
| **Elcykel** | ja |
| **Farvebetegnelse** | dark olive matt |
| **Gearing** | 5-speed |
| **Gearskiftetype** | Indvendige gear |
| **Hjulstørrelse** | 20 " |

| | |
|---|---|
| **Hovedfarve** | grøn |
| **Kategori** | Kompakt cykel |
| **Køn** | Unisex |
| **Materiale** | Aluminium |
| **Modelserie** | Compact |
| **Motoreffekt** | 250 W |
| **Rammeform** | Unisex |
| **Ramme højde** | 48 cm |
| **Skiftende navn** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Støtte** | op til 25 km/t |
| **Tilladt systemvægt** | 180 kg |
| **Træk** | Rem |

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Bag Lad** | "MIK HD 2.0" til MIK Side |
| **Bagnav** | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-trins, centerlås |
| **Batteri** | BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh |
| **Batterilås** | ABUS batterilås |
| **Bremse baghjul** | MAGURA "MT A2" |
| **Bremse forhjul** | MAGURA "MT A2" |
| **Bremseskive Bag** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm |
| **Bremseskive For** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm |
| **Display** | BOSCH "Purion 200" display, 4-trins, fjernbetjening, push-assistance |
| **Dropøje** | Slider-udfald, passer til P5, PX5+. |
| **Dæk bag** | CONTINENTAL »eContact Plus«, 62-406, Reflex |
| **Dæk for** | CONTINENTAL »eContact Plus«, 62-406, Reflex |
| **Eger** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Forgaffel** | Aluminium, tilspidset 1 1/4" - 1,5" |
| **Frempind** | ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, justerbar, niveau 5 |
| **Frontnav** | SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, stikaksel |
| **Fælge** | DT SWISS "U 663", 36 huller, øjet, klar til slangeløst brug |
| **Greb** | HERRMANS "Clik Original DD37" |
| **Kassette** | Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 tænder |
| **Krankleje** | BOSCH |
| **Kædeskærm** | SKS "Chainblade" |
| **Lys bag** | Busch + Müller "Dart E Brex" |
| **Lys for** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line" motor, maks. 75 Nm |
| **Oplader** | BOSCH 4 A |
| **Pedalarme** | PROWHEEL "EB03", 170 mm |
| **Pedaler** | MARWI "SP-157" Faltpedale |
| **Ramme** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm |

| | |
|---|---|
| **Sadel** | Selle Royal "On", moderat bred |
| **Sadelpind** | by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 25 mm forskudt |
| **Sensor** | Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor |
| **Skiftegreb** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5" |
| **Skærme** | SKS "A 69 R" |
| **Styr** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep |
| **Styrfitting** | ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, bloklås |
| **Støtteben** | URSUS "Usynlig montering", 20" |
| **Tandhjul / Remskive** | Gates "CDC Fin Line", 46 tænder, bæltelinje 45,5 mm |

## More product images

