

EXCELSIOR Bicicleta Ciudad Eléctrica "Tiefeinsteiger E" Mod. 24

low-entry, 26", dark moon grey, Freno contrapedal SHIMANO "Nexus" de 7 velocidades, 46 cm

RRP: 1.799,95 €

Cómoda para el día a díaLa "step-through E" de Excelsior es la elección correcta si buscas una e-bike con la mayor comodidad posible. Es una fiel compañera para tus paseos diarios por la ciudad, así como para dar pequeñas vueltas por el campo después del trabajo.Como su nombre indica, la e-bike tiene un peldaño bajo - para mayor comodidad desde el principio. O si hay muchas paradas en semáforos en su recorrido diario y tiene que subir y bajar de la bicicleta con frecuencia. El aspecto ordenado de la e-bike es el resultado del cableado interno y continúa con la perfecta integración del motor delantero, que es apenas más grande que una Dinamo de buje estándar.La bicicleta eléctrica Conector combina el pedaleo relajado en posición erguida con la sensación de bienestar que proporciona el viento de cola constante del motor delantero Ananda. El Motor eléctrico discretamente integrado en el Buje de la rueda delantera proporciona apoyo hasta 25 km/h en uno de los cuatro niveles de apoyo según sea necesario. Con 450 vatios hora, la Batería, bien protegida en el Portaequipajes, ofrece capacidad más que suficiente para los desplazamientos diarios o las excursiones campo a través.Sin embargo, para una conducción económica, el Shimano "Nexus" tiene 7 marchas a punto, que pueden cambiarse intuitivamente utilizando el Puño de cambio giratorio situado en el Manillar. Los frenos de llanta hidráulicos detienen con seguridad la "Step-through E".

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	BC0640236003
EAN	4251507971317
UVP	1.799,95 €
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123010
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	EXCELSIOR
Unidad de medida:	PIECE
Weight	24.9 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	46 cm
Bosch Smart System	no
Capacidad de batería	468.0 Wh
Categoría	Bicicleta de ciudad
Color principal	Gris

Componentes	Candado
Descripción del color	dark moon grey
E-bike	sí
Forma del cuadro	low-entry
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	26 "
Nombre de cambio	7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Peso máximo admisible del sistema	120 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Serie de modelos	Tiefeinsteiger
Sistema de accionamiento	Motor delantero
Sistema de accionamiento	ANANDA M129F
Sistema de frenado	Freno contrapedal , Freno de llanta hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Velocidades	7 velocidades

Especificaciones

Batería	Greenway "YJ145", 468 Wh
Bloqueo de batería	AXA "Solid Plus"
Buje Delantero	ANANDA "M129F", máx. 40 Nm
Buje Trasero	SHIMANO "Nexus SG-C3001-7C", 7 velocidades
Caballete	URSUS "78 - Rey"
Cadena / correa	KMC "Z610 EPT"
Candado	AXA "Solid Plus"
Cargador	Vía Verde 2 A
Cassette	SHIMANO "SM-GEAR", 18 dientes
Cuadro	Aluminio, paso bajo, 46 cm
Dirección	Componentes VP "MH-308ET", EC34/28.6 /EC34/30
Display	Pantalla LCD ANANDA "D13", 5 niveles
Freno rueda delantera	MAGURA "HS11", hidráulica
Freno rueda trasera	MAGURA "HS11
Guardabarros	BÜCHEL, plástico, 58 mm
Horquilla	EXCELSIOR 26", acero, 1 1/8", potencia 208 mm, rosca, Freno de llanta, gris luna oscuro
Llantas	36 agujeros, con ojales
Luz Delantera	CONTEC "DLUX 30 E+", 30 lux
Luz Trasera	CONTEC "TL-335 E"
Maneta de Cambio	SHIMANO "Nexus SL-C3000-7"
Manillar	ZOOM "NR-AL-124BT FOV", 620 mm, Ø 31,8 mm
Motor	ANANDA "M129F", máx. 40 Nm
Neumático Delantero	MAXXIS "Overdrive" 47-559, Reflex
Neumático Trasero	MAXXIS "Overdrive" 47-559, Reflex

Pedales	UNION "SP-823", aluminio
Pedalier	THUN "Paso-ML", BSA, 68 mm / 73 mm de ancho de carcasa
Platos y Bielas	cuadrado, 170 mm, 38 dientes, aluminio / acero, negro
Portabultos Trasero	Aluminio
Potencia	ZOOM "MTS-C269-5", Ø 25,4 mm, abrazadera de manillar de 25,4 mm, longitud de la potencia 180 mm, ajustable, negro
Protector de Cadena	HERRMANS "Slyde 38", 38 dientes
Puños	HERRMANS "Línea"
Radios	Niro, 2,34 mm
Sensor	ANANDA "S9", lado derecho, 550 mm de longitud de cable
Sillín	Selle Royal "Hora", Moderado
Tija	ZOOM "SP-C207", Ø 27,2 mm, 300 mm de longitud