

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "EINS P-E" Mod. 24

Unisex, 20", sweet lavender matt, enviolo "TR", 48 cm

RRP: 4.499,00 €

La e-bike compacta QiO "EINS P-E" es perfecta para hacer turismo o ir de compras por la ciudad. Gracias al Bosch Smart System, está totalmente conectada en red y siempre actualizada. La aplicación eBike Flow permite la comunicación entre el Motor "Performance Line", la Batería de 545 Wh y la Unidad de mando. Lona permite seleccionar modos de conducción, planificar rutas y registrar automáticamente los recorridos. Los resultados pueden sincronizarse con aplicaciones de salud.Los engranajes de buje Enviolo "TR" de variación continua son perfectos para recorridos por tierra y terrenos accidentados - junto con el Motor "Performance Line" de Bosch, puede progresar deportivamente hasta 25 km/h. El diseño compacto, los pedales plegables y el Tubo de dirección comprimible hacen que sea fácil de guardar en espacios reducidos o en una autocaravana.Con Neumáticos de 62 mm de ancho en Ruedas de 20" y la Tija del sillín con suspensión de paralelograma, la e-bike ofrece un alto nivel de confort en los caminos pavimentados de la ciudad. La Tija de sillín by.schulz también está equipada con protección antirrobo.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01722565
EAN	4251971142381
UVP	4.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	27.3 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	545.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta
Color principal	Violeta

Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Entrada profunda , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena , Tija de suspension
Descripción del color	sweet lavender matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	enviolo "TR"
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	EINS
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	Continuo

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Biela	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Bloqueo de batería	CONTEC "PowerLoc
Buje Delantero	URSUS "RD30", cierre centralizado, Tensor rápido
Buje Trasero	ENVIOLO "TR", continuo, 6 agujeros
Caballete	URSUS "R78 - Rey Mini"
Cadena / correa	GATES "CDX"
Cargador	BOSCH 4 A
Cassette	Gates "CDX", 22 dientes
Cuadro	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminio, 49,5 cm
Dirección	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Disco de Freno Delantero	TRP "TR-25", Ø 180 mm, bloqueo central
Disco de Freno Trasero	TRP "RS02M", Ø 160 mm, 6 agujeros
Display	BOSCH "Kiox 300", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje
Freno rueda delantera	TRP "C1.8 HD-EU817", Montaje en poste
Freno rueda trasera	TRP "C1.8 HD-EU817"
Guardabarros	SKS "A 69 R"
Horquilla	Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5
Llantas	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 36 agujeros, freno de disco, negro
Luz Delantera	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux
Luz Trasera	CONTEC "TL-335 E-Stop", luz de freno
Mando Remoto	BOSCH "BRC3600", Mando a distancia LED

Maneta de Cambio	ENVIOLO "Twist Pure Display", continuo
Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás
Motor	Motor BOSCH "Performance Line", máx. 75 Nm
Neumático Delantero	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Patilla de Cambio	QIO Slider Dropout
Pedales	UNION "SP-153", plegable
Plato	Gates "CDX", 55 dientes, línea de correa 45,5 mm
Portabultos Trasero	QIO "MIK HD"
Potencia	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", 31.8 mm Fijación del manillar, 70 mm de largo, Ángulo 7°, negro
Protector de Cadena	CURANA "C+", 55 dientes
Puños	HERRMANS "Clik Original DD37"
Radios	Niro, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "Nuvola 5060", Relajado
Tija	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, longitud 400 mm, recorrido 30 mm, desplazamiento 12 mm

More product images

