

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "EINS P-R" Mod. 24

Unisex, 20", crystal white, Rohloff 14 G «E-14», 48 cm

RRP: 6.499,00 €

La QiO «EINS P-R» es aún más inteligente gracias al Bosch Smart System. Todos los componentes del sistema de propulsión de esta bicicleta eléctrica compacta están conectados entre sí y se controlan a través de la aplicación eBike Flow. De este modo, la bicicleta se mantiene siempre actualizada, ya que las novedades y las actualizaciones se instalan automáticamente.El cuadro compacto de talla única es adecuado para personas con una estatura de entre 1,60 y 1,90 m. El Tubo de dirección y la Tija se pueden ajustar con precisión para lograr una experiencia de conducción ideal. La «EINS P-R» destaca no solo por su tamaño compacto, sino también por su equipamiento de alta calidad.La bicicleta está equipada con un cambio de buje de 14 velocidades de Rohloff, ideal para bicicletas eléctricas con motores potentes. Además, el Display «Kiox 500» de Bosch muestra todos los cambios de marcha y ayuda a seleccionar la propulsión adecuada para el potente motor «Performance Line». La batería de 725 Wh hace que esta bicicleta eléctrica compacta sea perfecta para recorridos largos.Con neumáticos de 62 mm de ancho montados en ruedas de 20" y la tija del sillín con suspensión de paralelograma, la bicicleta ofrece un gran confort en diferentes superficies. Los frenos de disco hidráulicos, así como el sistema de iluminación de alta calidad de Busch + Müller, completan esta bicicleta eléctrica con todo lo necesario para el día a día, tanto en la ciudad como en el campo.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01722580
EAN	4251971142404
UVP	6.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	27.7 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	725.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta

Color principal	Blanco
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Entrada profunda , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena , Tija de suspension
Descripción del color	crystal white
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	Rohloff 14 G "E-14"
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	EINS
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	14 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerPack 725", 725 Wh
Biela	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Bloqueo de batería	CONTEC "PowerLoc
Buje Delantero	URSUS "RD30", cierre centralizado, Tensor rápido
Buje Trasero	ROHLOFF "Speedhub 500/14", 4 agujeros, Tensor rápido
Caballete	URSUS "R78 - Rey Mini"
Cadena / correa	GATES "CDX"
Cargador	BOSCH 4 A
Cassette	Gates "CDX", 20 dientes
Cuadro	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminio, 49,5 cm
Dirección	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Disco de Freno Delantero	TRP "TR-25", Ø 180 mm, bloqueo central
Disco de Freno Trasero	MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4 agujeros, para Rohloff Speedhub
Display	BOSCH "Kiox 500", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje
Freno rueda delantera	TRP "C1.8 HD-EU817", Montaje en poste
Freno rueda trasera	TRP "C1.8 HD-EU817"
Guardabarros	SKS "A 69 R"
Horquilla	Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5
Llantas	DT SWISS "U 663", 36 agujeros, ojales, tubeless ready
Luz Delantera	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux
Luz Trasera	CONTEC "TL-335 E-Stop", luz de freno

Mando Remoto	BOSCH "BRC3600", Mando a distancia LED
Maneta de Cambio	Rohloff, 14 velocidades
Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás
Motor	Motor BOSCH "Performance Line", máx. 75 Nm
Neumático Delantero	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Patilla de Cambio	QIO Slider Dropout Rohloff
Pedales	UNION "SP-153", plegable
Plato	Gates "CDX", 63 dientes, línea de correa 57,7 mm
Portabultos Trasero	QIO "MIK HD"
Potencia	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", 31.8 mm Fijación del manillar, 70 mm de largo, Ángulo 7°, negro
Protector de Cadena	Protector de cinturón Rohloff
Puños	HERRMANS "Clik Original DD37"
Radios	Niro, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "Nuvola 5060", Relajado
Tija	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, longitud 400 mm, recorrido 30 mm, desplazamiento 12 mm
Tubo de dirección	BY.SCHULZ "Twist", Ø 28,6 mm, 1 1/4", T17

More product images

