



CONWAY MTB Doble Suspensión "WME 3.9" Mod. 24

Doble suspensión, 29", red metallic / black metallic, 12 velocidades SRAM "SX, 50 cm / XL

Price: 1.882,95 €

Con su robusto cuadro de carbono y su horquilla de suspensión Marzocchi "Z2" de alta calidad, la Conway "WME 3.9" desafía sin esfuerzo los retos del terreno. Gracias al preciso cambio de marchas SRAM "SX Eagle" de 12 velocidades, podrás dominar las subidas empinadas con facilidad y deslizarte con seguridad por los rápidos descensos. Los potentes frenos TRP "Slate EVO HD-M807" de 4 pistones garantizan un control absoluto, tanto en senderos embarrados como en pistas accidentadas. Y con las estables ruedas de 29 pulgadas, podrás dominar los obstáculos con una facilidad impresionante. Experimenta la libertad del Fahrer de una forma nueva. Listo para cualquier aventura, listo para ti.

Datos maestros

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Número de artículo del proveedor: | BK23HA0560 |
| EAN | 4251971103498 |
| UVP | 3.199,95 € |
| Bidex-Code | 101020 |
| DST-Code | 1E00 |
| Fedas-Code | 154040 |
| SB-Artículo | No |
| Marca/Proveedor | CONWAY |
| Unidad de medida: | PIECE |
| Weight | 15.5 kg |

Datos técnicos

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Altura de cuadro | 50 cm |
| Categoría | Doble suspensión |
| Color principal | Rojo |
| Color secundario | Negro |
| Componentes | Amortiguador , Horquilla |
| Descripción del color | red metallic / black metallic |
| Distancia entre ejes | 1253 mm |
| E-bike | no |
| Forma del cuadro | Doble suspensión |
| Longitud de tallo | 35.0 mm |

| | |
|---|---------------------------|
| Material 1 | Carbono |
| Medida de Ruedas | 29 " |
| Nombre de cambio | 12-Gang SRAM "SX" |
| Peso máximo admisible del sistema | 130 kg |
| Propulsión | Cadena |
| Reach | 487 mm |
| Recorrido de horquilla | 150 mm |
| Recorrido de la suspensión trasera | 150 mm |
| Serie de modelos | WME |
| Sistema de frenado | Freno de disco hidráulico |
| Stack | 631 mm |
| Talla de cuadro | XL |
| Tipo de Cambio | Desviador |
| Transmisión | 1x 12 velocidades |
| Tubo de dirección | 125 mm |
| Tubo de sillín | 500 mm |
| Tubo superior | 644 mm |
| Vaina inferior | 440 mm |
| Variante (Género) | Hombre |
| Velocidades | 12 velocidades |
| Ángulo de dirección | 65.0 ° |
| Ángulo de sillín | 75.0 ° |