



## CONWAY MTB Rígida "MS 4.9" Mod. 24

Rígida, 29", red metallic / black metallic, SHIMANO "Acera" de 24 velocidades, 56 cm / XL

**Price: 445,00 €**

MTB todoterreno a un precio asequible. Iníciate en el mundo de la bicicleta de montaña con la CONWAY "MS 4.9". Se trata de una bicicleta polivalente con la que podrá realizar excursiones deportivas por el campo. Pero también le llevará con rapidez, seguridad y confianza por el tráfico urbano cotidiano. La Horquilla tiene un recorrido de suspensión de 100 mm, que suaviza todos los baches, como baches y raíces de árboles, así como los adoquines. Los neumáticos WTB perfilados, que también proporcionan un buen Amortiguador y muerden el suelo suelto con sus tacos, contribuyen a ello. En las subidas empinadas y los descensos largos, el sistema de cambio SHIMANO de 8 velocidades ofrece la marcha adecuada para cada situación, con un total de 24 marchas disponibles. Los frenos de disco hidráulicos de SHIMANO proporcionan una potencia de frenado fiable y potente. No le fallarán ni siquiera en mojado. La "MS 4.9" puede equiparse con Guardabarros para uso urbano - el robusto y ligero Cuadro de aluminio está especialmente equipado con ojales roscados para este fin.

### Datos maestros

EAN	4251507977562
UVP	649,95 €
Bidex-Code	101010
DST-Code	1E00
SB-Artículo	No
Fedas-Code	154010
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	14.8 kg

### Datos técnicos

Altura de cuadro	56 cm
Categoría	Rígida
Color principal	Rojo
Color secundario	Negro
Componentes	Horquilla
Descripción del color	red metallic / black metallic
Distancia entre ejes	1124 mm
E-bike	no
Forma del cuadro	Rígida

Longitud de tallo	110.0 mm
Material 1	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	24-Gang SHIMANO "Acera"
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Propulsión	Cadena
Reach	423 mm
Recorrido de horquilla	100 mm
Serie de modelos	MS
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Stack	652 mm
Standover	865 mm
Talla de cuadro	XL
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	3x 8 velocidades
Tubo de dirección	140 mm
Tubo de sillín	559 mm
Tubo superior	630 mm
Vaina inferior	448 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	24 velocidades
Ángulo de dirección	70.0 °
Ángulo de sillín	72.4 °

### More product images

