

# CONWAY Bicicleta de gravel "GRV 3.0" Mod. 24

**Diamante, 28", red metallic / black metallic, SHIMANO «Sora» de 18 velocidades , 53 cm / L**

## RRP: 1.599,95 €

¿Buscas una bicicleta que sea deportiva y apta para el cicloturismo a la vez? ¿Una con la que puedas lanzarte a nuevas aventuras en verano? La CONWAY «GRV 3.0» te ofrece precisamente esas posibilidades. Como modelo básico, esta bicicleta de gravel, con cambio de cadena y 18 velocidades (2x9), cuenta con un equipamiento sólido que te permite recorrer varios días incluso por terrenos accidentados.El cuadro de aluminio, ligero y robusto, te ofrece una posición de conducción moderadamente deportiva. Es agradablemente compacto y se maneja con agilidad, pero mantiene en todo momento la estabilidad necesaria para mantener el rumbo con seguridad en largas distancias. Además, el cuadro ofrece un amplio espacio para los neumáticos: las «Terra Trail» de CONTINENTAL, de 40 mm de ancho, se montan en las ruedas de 28 pulgadas. De este modo, disfrutarás de una gran comodidad cuando recorras largas distancias por caminos accidentados con esta bicicleta de Gravel.

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| **Número de artículo del proveedor:** | BK23HA2240 |
| **EAN** | 4251507983327 |
| **UVP** | 1.599,95 € |
| **Fedas-Code** | 158012 |
| **Bidex-Code** | 104020 |
| **DST-Code** | 1G00 |
| **SB-Artículo** | No |
| **Marca/Proveedor** | CONWAY |
| **Unidad de medida:** | PIECE |
| **Weight** | 10.8 kg |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Altura de cuadro** | 53 cm |
| **Categoría** | Gravel |
| **Color principal** | Rojo |
| **Color secundario** | Negro |
| **Descripción del color** | red metallic / black metallic |
| **E-bike** | no |
| **Forma del cuadro** | Diamante |
| **Homologación para remolque** | nein |

| | |
|---|---|
| **Homologación para sillita infantil** | nein |
| **Material** | Aluminio |
| **Medida de Ruedas** | 28 " |
| **Nombre de cambio** | 18-Gang SHIMANO "Sora" |
| **Peso máximo admisible del sistema** | 130 kg |
| **Propulsión** | Cadena |
| **Serie de modelos** | GRV |
| **Sistema de frenado** | Freno de disco mecánico |
| **Talla de cuadro** | L |
| **Tipo de Cambio** | Desviador |
| **Transmisión** | 2x 9 velocidades |
| **Variante (Género)** | Hombre |
| **Velocidades** | 18 velocidades |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Buje Delantero** | FORMULA "RX512", 12 x 100 mm, Eje pasante |
| **Buje Trasero** | FORMULA "RX300", 12 x 142 mm, Eje pasante, 6 agujeros |
| **Cadena / correa** | SHIMANO "CN-HG53" |
| **Cambio** | SHIMANO "Sora RD-R3000" |
| **Cassette** | SHIMANO "Alivio CS-HG400", 11-34 dientes |
| **Cuadro** | Aluminio, diamante, 53 cm |
| **Desviador** | SHIMANO "Sora FD-R3000", base soldable, giro hacia abajo |
| **Dirección** | RUEDA GLORY IS42/28.6 / IS52/40 |
| **Disco de Freno Delantero** | TEKTRO "TR160-19", Ø 160 mm, 6 agujeros |
| **Disco de Freno Trasero** | TEKTRO "TR160-19", Ø 160 mm, 6 agujeros |
| **Freno rueda delantera** | TEKTRO "Spyre MD-C610C", frontal, montaje plano |
| **Freno rueda trasera** | TEKTRO "Spyre MD-C610C", trasera, montaje plano |
| **Horquilla** | 28", carbono, cónico 1 1/8" - 1,5", potencia 300 mm, flat mount, negro |
| **Llantas** | MACH1 "Gravel 19", 32 agujeros, tubeless ready |
| **Maneta de Cambio** | SHIMANO "Sora ST-R3000" |
| **Maneta de freno** | SHIMANO "Sora ST-R300-L / ST-R3000-R" |
| **Manillar** | CONWAY "Barra GRV", 440 mm, Ø 31,8 mm, Alcance 70 mm, Caída 125 mm, Ensanchamiento 6 |
| **Neumático Delantero** | CONTINENTAL «Terra Trail», 40-622 |
| **Neumático Trasero** | CONTINENTAL «Terra Trail», 40-622 |
| **Patilla de Cambio** | CONWAY para GRV aluminio, a partir de mod. 2021 |
| **Pedalier** | SHIMANO "BB-ES300", BSA, 68 mm de ancho de carcasa |
| **Platos y Bielas** | SHIMANO "Sora FC-R345", 170 mm, 34/50 dientes |
| **Potencia** | CONWAY "GRV A-Head", abrazadera de manillar 1 1/8", 31,8 mm, 90 mm de longitud, ángulo 7°, negro |
| **Puños** | FIZIK "Tempo Microtex Bondcush Soft", negro |
| **Radios** | Niro, schwarz |
| **Sillín** | Selle Royal "1220", Atlético |
| **Tija** | CONWAY, Ø 27,2 mm, 350 mm de longitud |

## More product images

