



## VICTORIA Bicicleta Eléctrica Urbana "UTILYON 5" (#1)

Wave, 29", cedar grey, ENVIOLLO "HD" continuo, 49 cm

**Price: 4.099,95 €**

A diferencia de los dos modelos con cambio de marchas bien equipados topográficamente, la Victoria "UTILYON 5" es adecuada como bicicleta de paseo segura en rutas de larga distancia principalmente llanas, por ejemplo a lo largo de los 520 km del carril bici del Weser. La gama de marchas del 380% del engranaje planetario sin escalonamientos del Buje de rueda trasera encuentra un compañero de propulsión ideal en la Propulsión Bosch "Performance CX" de alto par, que a su vez puede aprovechar los 1.475 vatios hora de capacidad durante un tiempo especialmente largo. Las etapas diarias en el rango de los tres kilómetros pierden así su terror. En combinación con la Correa dentada, la técnica de accionamiento promete también un mantenimiento muy reducido.

### Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	BK26HV9350
EAN	4251971151314
UVP	6.999,00 €
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	VICTORIA
Unidad de medida:	PIECE
Weight	38.9 kg

### Datos técnicos

Altura de cuadro	49 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	1475.0 Wh , 1550.0 Wh
Categoría	Bicicleta urbana
Categoría E-Bike	2
Child Seat Approval	ja
Color principal	Gris

<b>Componentes</b>	Ayuda electrónica para empujar , Cuadro XXL , Guardabarros , Protector de cadena
<b>Descripción del color</b>	cedar grey
<b>E-bike</b>	sí
<b>Forma del cuadro</b>	Wave
<b>Material 1</b>	Aluminio
<b>Medida de Ruedas</b>	29 "
<b>Nombre de cambio</b>	ENVILO "HD" stufenlos
<b>Peso máximo admisible del sistema</b>	180 kg
<b>Potencia del motor</b>	250 W
<b>Propulsión</b>	Correa
<b>Reach</b>	410 mm
<b>Serie de modelos</b>	Utilyon
<b>Sistema de accionamiento</b>	BOSCH Performance Line CX
<b>Sistema de accionamiento</b>	Motor central
<b>Sistema de frenado</b>	Freno de disco hidráulico
<b>Stack</b>	677 mm
<b>Tipo de Cambio</b>	Cubo de engranaje interno
<b>Trailer Approval</b>	nein
<b>Tubo de dirección</b>	150 mm
<b>Tubo de sillín</b>	490 mm
<b>Tubo superior</b>	614 mm
<b>Vaina inferior</b>	495 mm
<b>Variante (Género)</b>	Mujer
<b>Velocidades</b>	Continuo
<b>Ángulo de dirección</b>	69.0 °
<b>Ángulo de sillín</b>	75.0 °

### More product images

