



VICTORIA Bicicleta Eléctrica Urbana "UTILYON 6" (#1)

Wave, 29", anthracite grey, SRAM "GX", 11 velocidades, 49 cm

Price: 3.749,95 €

¿Qué le apetece? ¿Una veraniega travesía de los Alpes al Lago de Garda o prefieres explorar el Distrito de los Lagos de Mecklemburgo? Hay muchas experiencias impresionantes sobre dos ruedas para las que necesita el vehículo adecuado. ¿Rutas exigentes desde el punto de vista topográfico? ¿De superficies asfaltadas a terrenos moderados y de vuelta de vuelta a la carretera? Si no sabe lo que le espera en la carretera, al menos puede confiar en su "UTILYON". Las pistas accidentadas, las condiciones adversas y los destinos más remotos están prácticamente en su cuna. La "UTILYON 6" está diseñada como una completa bicicleta de paseo. La gama del sistema de cambio 1x11 "XT" ofrece una relación de transmisión perfecta del 455% para subidas empinadas (1,77 m de recorrido en la primera marcha) y descensos largos (8,06 m de recorrido en la undécima marcha). Su propio esfuerzo se ve aderezado con el apoyo del par motor de 85 Nm de la Propulsión "Performance CX" de Bosch, que gracias a las dos Baterías y 1.475 vatios hora de capacidad, nunca se quedará sin aliento.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	BK26HV9450
EAN	4251971151376
UVP	6.499,00 €
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	VICTORIA
Unidad de medida:	PIECE
Weight	37.4 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	49 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	1475.0 Wh
Categoría	Bicicleta urbana
Child Seat Approval	ja
Color principal	Gris

Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Cuadro XXL , Guardabarros , Protector de cadena
Descripción del color	anthracite grey
E-bike	sí
Forma del cuadro	Wave
Material 1	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	SRAM "GX", 11-Gang
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Reach	410 mm
Serie de modelos	Utilyon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Stack	677 mm
Tipo de Cambio	Desviador
Trailer Approval	nein
Tubo de dirección	150 mm
Tubo de sillín	490 mm
Tubo superior	614 mm
Vaina inferior	495 mm
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	11 velocidades
Ángulo de dirección	69.0 °
Ángulo de sillín	75.0 °

More product images

