



QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "EINS AP-8R" (#1)

Unisex, 20", light olive matt, 8-Velocidades SHIMANO "Nexus" piñón, 48 cm

Price: 2.520,00 €

La QiO "EINS AP-8R" es el modelo hermano de la "EINS AP-8" y ofrece un mantenimiento aún menor. Además del buje de engranaje prácticamente libre de mantenimiento, está equipado con una Correa CDC de Gates. La "EINS AP-8R" es ideal para subir y bajar de la bicicleta, ya sea para ir al trabajo o para excursiones espontáneas. Una novedad es el Display "Purion 200", que muestra toda la información importante de un vistazo. El Motor "Active Line Plus" de Bosch proporciona un apoyo armonioso hasta 25 km/h y está impulsado por un "PowerPack" de 400 Wh. La Batería es fácil de extraer y cargar. Los cambios de buje Shimano "Nexus" de 8 velocidades requieren muy poco mantenimiento. Gracias al brillante Faro LED y a la Luz trasera con función de luz de freno integrada en el Portaequipajes, estarás seguro en la carretera por la noche. Potencia giratoria de 90° y pedales plegables para ahorrar espacio. El peso máximo del ciclista es de 120 kg.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01723212
EAN	4251971163638
UVP	3.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	26.2 kg

Datos técnicos

Altura de acceso	182 mm
Altura de cuadro	48 cm
Ancho de paso	190 mm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	400.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta

Color principal	Verde
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Entrada profunda , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena
Descripción del color	light olive matt
Distancia entre ejes	1108 mm
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex
Longitud	1685 mm
Longitud de tallo	70.0 mm
Material 1	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Reach	408 mm
Serie de modelos	EINS
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de accionamiento	BOSCH Active Line Plus
Sistema de frenado	Freno de llanta hidráulico
Stack	541 mm
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Tubo de dirección	220 mm
Tubo de sillín	48 mm
Tubo superior	576 mm
Vaina inferior	451 mm
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	8 velocidades
Ángulo de dirección	71.0 °
Ángulo de sillín	70.5 °