

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "EINS P-E" (#1)

Unisex, 20", light olive matt, enviolo «TR», 48 cm

RRP: 4.499,00 €

La bicicleta eléctrica compacta QiO «EINS P-E» es ideal para desplazamientos urbanos y para ir de compras. Gracias al Bosch Smart System (BES3), siempre está a la última. La aplicación eBike Flow conecta el motor «Performance Line», la batería de 545 Wh y la Unidad de mando, lo que te permite seleccionar modos de conducción, planificar rutas y registrar recorridos. Los resultados se pueden sincronizar, por ejemplo, con aplicaciones de salud.El cambio de buje continuo Enviolo «TR» es perfecto para terrenos con pendientes y rutas por el campo. Junto con el Motor Bosch, alcanzas hasta 25 km/h. La correa Gates CDC, su diseño compacto, los pedales plegables y el Tubo de dirección abatible permiten guardarla fácilmente en espacios reducidos o en una autocaravana.Con neumáticos de 62 mm de ancho en ruedas de 20" y la tija del sillín con suspensión de paralelograma, esta bicicleta eléctrica compacta ofrece una gran comodidad en caminos empedrados. Además, la tija del sillín by,schulz está protegida contra robos.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01723543
EAN	4251971163959
UVP	4.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	27.3 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	545.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta
Color principal	Verde
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Entrada profunda , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena , Tija de suspension

Descripción del color	light olive matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	enviolo "TR"
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	EINS
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	Continuo

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Biela	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Bloqueo de batería	Bloqueo de batería ABUS
Buje Delantero	SHIMANO «Deore HB-M5100», Center Lock, Tensor rápido
Buje Trasero	ENVIOLO "TR", continuo, 6 agujeros
Caballete	URSUS "R78 - Rey Mini"
Cadena / correa	GATES "CDC"
Cargador	BOSCH 4 A
Cassette	Gates "CDC", 22 dientes
Cuadro	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminio, 49,5 cm
Dirección	TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Disco de Freno Delantero	TRP "TR-25", Ø 180 mm, bloqueo central
Disco de Freno Trasero	TRP "RS02M", Ø 160 mm, 6 agujeros
Display	BOSCH "Kiox 300", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje
Freno rueda delantera	TRP "C1.8 HD-EU817", Montaje en poste
Freno rueda trasera	TRP "C1.8 HD-EU817"
Guardabarros	curana "Apollo Orbit 70"
Horquilla	Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5
Llantas	DT SWISS "U 663", 36 agujeros, ojales, tubeless ready
Luz Delantera	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Luz Trasera	Busch + Müller "Dart E Brex " (Dardo y Brex)
Mando Remoto	BOSCH "BRC3600", Mando a distancia LED
Maneta de Cambio	ENVIOLO "Twist Pure Display", continuo
Maneta de freno	TRP HD-EU817

Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás
Motor	Motor BOSCH "Performance Line", máx. 75 Nm
Neumático Delantero	CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex
Neumático Trasero	CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex
Patilla de Cambio	QIO Slider Dropout
Pedales	UNION "SP-153", plegable
Pedalier	BOSCH
Plato	Gates "CDC", 55 dientes, línea de correa 45,5 mm
Portabultos Trasero	"MIK HD 2.0" para MIK Side
Potencia	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", 31.8 mm Fijación del manillar, 70 mm de largo, Ángulo 7°, negro
Protector de Cadena	CURANA "C+", 55 dientes
Puños	HERRMANS "Nucore Town", wave
Radios	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "On", ancho moderado
Tija	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, longitud 400 mm, recorrido 30 mm, desplazamiento 12 mm

More product images

