

chike Bicicleta Cargo Eléctrica "e-Cargo" (#1)

Unisex, 16 / 20", schwarz / sand matt, SHIMANO «Nexus Di2» de 5 velocidades, marcha libre, 50 cm

RRP: 7.199,00 €

Datos maestros

EAN	4251971164888
UVP	7.199,00 €
Bidex-Code	129030
DST-Code	1I01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Fedas-Code	159023
Marca/Proveedor	chike
Unidad de medida:	PIECE
Weight	39.5 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	50 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	no
Capacidad de batería	630.0 Wh
Carga máxima de cajas Eurobox	2_x_12 kg
Carga máxima del portaequipajes	25 kg
Carga máxima plataforma / caja	80 kg
Categoría	Bicicleta de transporte
Color principal	Negro
Color secundario	Beige
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Portaequipajes del sistema
Descripción del color	schwarz / sand matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex

Material	Aluminio
Medida de Ruedas	16 / 20 "
Nombre de cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus Di2" Leerlauf
Par	85 Nm
Peso máximo admisible del sistema	200 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	e-Cargo
Sistema de accionamiento	SHIMANO STEPS EP6
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	5 velocidades

Especificaciones

Batería	SHIMANO "BT-EN606", 630 Wh
Biela	SHIMANO "FC-EM600", 170 mm
Bloqueo de batería	AXA "Bloque XXL"
Buje Delantero	BITEX "DH12N", 6 agujeros, 12 mm Eje pasante
Buje Trasero	SHIMANO "Nexus Di2 SG-C7050-5D", 5 velocidades, bloqueo central
Cadena / correa	GATES "CDX"
Candado	AXA "Bloque XXL"
Cargador	SHIMANO, 4 A
Cassette	Gates "CDX", 34 dientes
Cuadro	Aluminio, marco de carga, 50 cm
Dirección	NECO, ZS44/28.6 / ZS44/30.0
Disco de Freno Delantero	TRP "TR-29", Ø 140 mm, 6 agujeros
Disco de Freno Trasero	TRP "TRP-33", Ø 160 mm, 6 agujeros
Display	SHIMANO "SC-EN610", 4 velocidades, Bluetooth, pantalla LCD en color, abrazadera de manillar de 31,8 mm
Freno rueda delantera	TEKTRO "Auriga Twin HD-T525", Póster
Freno rueda trasera	Freno de disco TEKTRO "HD-T285", hidráulico, 2 pistones, Palanca de 3 dedos, para discos de freno de 1,8 mm
Guardabarros	Plástico, Set
Horquilla	Chike Neigetechnik
Llanta rueda delantera	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-305, 24 agujeros, freno de disco, sin ojales, negro
Llanta rueda trasera	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 32 agujeros, freno de disco, sin perforar, negro
Llantas	SCHUERMANN " Yak Disc" 25-305 24L SW / 25-406 36L SW
Luz Delantera	Busch + Müller "IQ-XS E", 70 lux
Luz Trasera	SPANNINGA "Pimento XE"
Mando Remoto	SHIMANO "SW-EN600-R", montaje a la derecha, negro
Maneta de Cambio	SHIMANO "SW-EN600-L", montaje a la izquierda, negro
Manillar	SATORI "Noirette", 630 mm, Ø 31,8 mm, inclinación 15°, altura 17 mm

Motor	SHIMANO "DU-EP600-CRG"
Neumático Delantero	SCHWALBE "Gran Manzana", 50-305, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "Big Ben", 55-406, Reflex
Otros	CHIKE "e-Cargo Transportplattform"
Patilla de Cambio	chike Slider, a partir del mod. 2021
Pedales	CONTEC "Rápido +"
Pedalier	SHIMANO
Plato	Gates "CDX", 55 dientes, línea de correa 45,5 mm
Portabultos Trasero	atranvelo "Tour 365"
Potencia	satori "UP2", aluminio, Ahead 1 1/8", 31,8 mm, Fijación del manillar 110 mm, ajustable, negro
Puños	CONTEC "Ergo +", 133 mm, Fijación del manillar, D3, negro / gris
Radios	2,0 mm, Niro
Sensor	SHIMANO Speedsensor 760mm
Sillín	CONTEC "Ciudad Volare EL"
Tija	satori "Astro", Ø 31,6 mm, 350 mm de longitud, 20 mm de desplazamiento