



CONWAY Bicicleta de gravel "GRV 4.0 C SE" (#1)

Diamante, 28", bronze matt, 12 velocidades SRAM "Apex, 51 cm / M

Price: 1.374,00 €

El Conway "GRV 4.0 C SE" es su compañero ideal para el uso diario y los desplazamientos. En comparación con su modelo hermano más deportivo "GRV 4.0 SE", el "GRV 4.0 C SE" es compatible con StVZO y, por lo tanto, ideal para el uso diario. Los frenos de disco mecánicos garantizan una potencia de frenado fiable en cualquier condición meteorológica. Con su ligero cuadro de aluminio y sus ruedas de 28", podrá dominar cualquier ruta sin esfuerzo. El sistema de cambio SRAM "Apex" de 12 velocidades le ofrece una relación de marchas precisa y versátil, perfecta para el tráfico urbano y los recorridos más largos. Destacan los Neumáticos Schwalbe "G-One Allround" (40 mm). Estos Neumáticos te ofrecen un excelente agarre en superficies sueltas y una impresionante velocidad en carretera. Con bandas reflectantes en los flancos, aumentan su visibilidad en el tráfico. Con un peso total admisible de 130 kg y un peso de sólo 10,8 kg, el Conway "GRV 4.0 C SE" es robusto, ligero y ágil.

Datos maestros

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Número de artículo del proveedor: | 01026244 |
| EAN | 4251971170209 |
| UVP | 1.899,95 € |
| Fedas-Code | 158012 |
| Bidex-Code | 104020 |
| DST-Code | 1G00 |
| SB-Artículo | No |
| Marca/Proveedor | CONWAY |
| Unidad de medida: | PIECE |
| Weight | 12.3 kg |

Datos técnicos

| | |
|-----------------------|-------------|
| Altura de cuadro | 51 cm |
| Categoría | Gravel |
| Color principal | Oro |
| Descripción del color | bronze matt |
| Distancia entre ejes | 1056 mm |
| E-bike | no |
| Forma del cuadro | Diamante |
| Longitud de tallo | 32.0 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Material 1 | Aluminio |
| Medida de Ruedas | 28 " |
| Nombre de cambio | 12-Gang SRAM "Apex" |
| Peso máximo admisible del sistema | 130 kg |
| Propulsión | Cadena |
| Reach | 393 mm |
| Serie de modelos | GRV |
| Sistema de frenado | Freno de disco hidráulico |
| Stack | 563 mm |
| Talla de cuadro | M |
| Tipo de Cambio | Desviador |
| Transmisión | 1x 12 velocidades |
| Tubo de dirección | 145 mm |
| Tubo de sillín | 510 mm |
| Tubo superior | 555 mm |
| Vaina inferior | 435 mm |
| Variante (Género) | Hombre |
| Velocidades | 12 velocidades |
| Ángulo de dirección | 70.0 ° |
| Ángulo de sillín | 74.0 ° |