

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "Compact PXA+" (#1)

Unisex, 20", petrol blue matt, Enviolo TR Automatiq, 48 cm

RRP: 5.299,00 €

¿Quieres moverte con libertad sin renunciar a la comodidad ni al estilo? La «Compact PXA+» de QiO te permite precisamente eso. Con el motor central Bosch y el Smart System, podrás circular sin esfuerzo hasta los 25 km/h, con la ayuda de una transmisión por correa silenciosa y que requiere poco mantenimiento. Una característica destacada de esta bicicleta eléctrica compacta es el cambio de buje continuo Enviolo «Automatiq». Cambia de marcha automáticamente y se adapta por sí solo a tu ritmo y estilo de conducción. Te garantiza una experiencia de conducción especialmente relajada.Con 800 Wh, la batería te proporciona energía de forma fiable tanto en el día a día como en tus rutas. Así que no hay problema en dar una vuelta extra al salir del trabajo. El robusto cuadro de aluminio, con sus ruedas de 20" y frenos de disco hidráulicos, te ofrece seguridad y control en cualquier condición meteorológica. Los guardabarros ya vienen integrados.El «+» del nombre indica un peso máximo del Fahrer de 150 kg, ideal para quienes necesitan más margen. Y con un peso total admisible de 180 kg, tu día a día será aún más flexible: aquí cabe de todo. Ya sea como Soporte de carga por la ciudad o para viajar con mucho equipaje, tu «Compact PXA+» te ofrece la flexibilidad suficiente para ambas cosas.

Datos maestros

EAN	4251971178328
UVP	5.299,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	29.4 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	800.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta
Color principal	Azul
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena
Descripción del color	petrol blue matt
E-bike	sí

Forma del cuadro	Unisex
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	Enviolo TR Automatiq
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	Compact
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line PX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	Continuo

Especificaciones

Batería	BOSCH "Active Line Plus", máx. 50 Nm
Biela	RUEDA PROWHEEL "EB03", 170 mm
Bloqueo de batería	ABUS "XPlus
Buje Delantero	SHIMANO «HB-TC500», 12 x 100 mm, Center Lock, Eje pasante
Buje Trasero	ENVIOLO "TR", continuo, 6 agujeros
Caballete	URSUS "montura invisible", 20".
Cadena / correa	GATES "CDX"
Cargador	BOSCH 4 A
Cassette	Gates "CDX Fin Line", 22 dientes
Cuadro	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminio, 48 cm
Dirección	ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Disco de Freno Delantero	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Disco de Freno Trasero	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Display	BOSCH "Kiox 500", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje
Freno rueda delantera	MAGURA "LOUISE
Freno rueda trasera	MAGURA "LOUISE
Guardabarros	SKS "A 69 R"
Horquilla	Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5
Llantas	DT SWISS "U 663", 36 agujeros, ojales, tubeless ready
Luz Delantera	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Luz Trasera	Busch + Müller "Dart E Brex " (Dardo y Brex)
Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás
Motor	BOSCH "Performance Line PX", máx. 85 Nm
Neumático Delantero	SCHWALBE "Pickup", 60-406, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "Pickup", 60-406, Reflex
Patilla de Cambio	Desmontaje deslizante, apto para PE, PXA+

Pedales	MARWI "SP-157 HD" Faltpedale
Pedalier	BOSCH
Plato	Gates "CDX Fin Line", 55 dientes, línea de correa 50 mm
Portabultos Trasero	"MIK HD 2.0" para MIK Side
Potencia	ergotec "SWELL-RE", 80 mm de longitud, ajustable, nivel 6
Protector de Cadena	SKS "Hoja de cadena"
Puños	HERRMANS "Nucore Town", wave
Radios	2,0 mm, Niro, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "On", ancho moderado
Tija	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, longitud 400 mm, recorrido 30 mm, desplazamiento 12 mm

More product images

