

Vélo urbain électrique VICTORIA "UTILYON 6" Mod. 24

unisexe, 29", anthracite grey, SHIMANO "Deore", 11 vitesses, 52 cm

PVC: 6 499,00 €

Qu'est-ce que ce sera ? La traversée estivale des Alpes jusqu'au lac de Garde ou plutôt un tour d'exploration le long de la région des lacs du Mecklembourg ? Il existe de nombreuses expériences impressionnantes sur deux roues, pour lesquelles il faut le bon véhicule.Des parcours topographiques exigeants ? Du sol stabilisé au terrain modéré et retour sur la route.De retour sur la route ? Celui qui ne sait pas ce qui l'attend en route peut au moins compter sur son "UTILYON". Les parcours impraticables, les conditions adverses et les destinations les plus lointaines sont pour ainsi dire inscrits dans les gènes de celui-ci.L'"UTILYON 6" a été conçu comme un vélo de voyage complet. La largeur de bande du dérailleur 1x11 "XT" offre, avec 455 %, un rapport parfait pour les montées raides (1,77 m de développement en première vitesse) et les longues descentes (8,06 m de développement en onzième vitesse). Le couple de 85 Nm de l'entraînement "Performance CX" de Bosch, qui ne manque pas de souffle grâce à ses deux batteries d'une capacité de 1.475 watts-heure, vient compléter l'effort personnel.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	B-02912897
PVC:	6 499,00 €
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	37.5 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	1475.0 Wh
Caractéristique particulière	Dégâts de peinture
Catégorie	vélo urbain
Couleur principale	gris
Dégâts de peinture	Fourche
Désignation de couleur du fabricant	anthracite grey
Forme du cadre	unisexe

Hauteur du cadre	52 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	SHIMANO "Deore", 11-Gang
Poids admissible du système	180 kg
Puissance du moteur	250 W
Refurbished	oui
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Utilyon
Taille de roue	29 "
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	11 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , cadre XXL , garde-boues , pare-chaîne
État de fonctionnement	leicht gebraucht

Spécifications

Antivol de cadre	Contec "Powerloc XL AZ"
Batterie	BOSCH "PowerTube 750 BES3 + 725 Wh Frame
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Béquille	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Cadre	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 Ah
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	"MDR-C", 180 mm, Centerlock
Disque de frein avant	"MDR-C", CL, 203 mm, Centerlock
Feu arrière	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Fourche	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Frein roue arrière	MAGURA "MT4E"
Frein roue avant	MAGURA "MT5E"
Garde-boue	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Guidon	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Jantes	MACH1 "Trucky 35" Disc
Levier de frein	MAGURA "MT4E/5E", 3Finger
Manette vitesses	SHIMANO "Deore XT SL-M8130-IR11"
Moteur	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W

Moyeu arrière	SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock
Moyeu avant	SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock
Pare-chaîne	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Phare avant	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-LG400-11 " 11-50 Z. silber
Plateau/ Poulie	FSA 42 Zähne
Pneus arrières	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Porte-bagage arrière	Massload MIK Utilion
Potence	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Pédale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rayons	Niro, 2 mm, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Système d'interface	BOSCH BRC3300
Tige de selle	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6
À distance (remote)	BOSCH "BRC3100"
Écran	BOSCH "Kiox 500"

More product images





