

SUV électrique CONWAY "Cairon C FS 2.0" (#2)

wave, 27,5", iceblue matt, SHIMANO « Cues » à 9 vitesses, 42 cm / S

PVC: 3 999,95 €

Sur le Cairon C FS 2.0, le confort se traduit par la souplesse du châssis. La suspension intégrale de 120 mm à l'avant et à l'arrière adoucit les pavés et les chemins de campagne sans pour autant altérer le caractère SUV du vélo. Le moteur Bosch Performance Line PX assure une propulsion puissante et silencieuse lorsque le parcours, les bagages et le quotidien se rencontrent. Les garde-boues et l'aide à la poussée restent intégrés de manière pratique, tandis que les freins à disque hydrauliques garantissent un contrôle optimal. Ce Cairon se montre ainsi mature, souverain et agréablement serein.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01028331
EAN	4251971196100
PVC:	3 999,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	30.2 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	bleu
Débattement de la fourche	120 mm

Débattement du cadre	120 mm
Désignation de couleur du fabricant	iceblue matt
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	42 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	9-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line PX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	27,5 "
Taille du cadre	S
Transmission	1x 9 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	9 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Amortisseur	SUNTOUR "RS24 EDGE"
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Béquille	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Cadre	CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Disque de frein avant	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed
Feu arrière	CONTEC "Z-Stripe"
Fourche	SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm
Frein	TEKTRO "HD-M3120"
Garde-boue	CURANA "Apollo 75"
Guidon	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm
Jantes	CONTEC "Xeta"

Jeu de direction	FSA "ZS56-ZS56", ICR, Blocklock
Levier de frein	TEKTRO "HD-M3120"
Manette vitesses	SHIMANO "CUES SL-U4010-9R"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	CONTEC "Prisma 90 E+"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "36T w Guard"
Pneus arrières	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Pneus avant	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco"
Porte-bagage arrière	CONWAY "MIK", inkl. Federklappe
Potence	SATORI "Python ICR adjustable", 65mm
Pédale	CONTEC "A-Grind"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Tige de selle	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 75 mm
À distance (remote)	BOSCH "Purion 200"
Écran	BOSCH "Purion 200"

More product images





