

SUV électrique CONWAY "Cairon C FS 4.0" (#1)

diamond, 29", desert matt / black matt, SHIMANO « XT » à 12 vitesses, 49 cm / XL

PVC: 4 499,95 €

Qu'il s'agisse de pavés cahoteux, de pistes cyclables accidentées ou de chemins de gravier compacts en périphérie : le Cairon C FS 4.0 maîtrise tous les terrains avec une aisance souveraine. La suspension intégrale aplanit sans effort les irrégularités et garantit un contrôle maximal, sans pour autant priver le vélo de sa vivacité.Lorsque les montées s'accentuent ou qu'un vent de face violent se lève, le puissant moteur Bosch Performance Line CX offre une poussée puissante et fiable. Garde-boues, aide à la poussée et freins à disque hydrauliques s'intègrent dans un ensemble conçu pour le quotidien, les randonnées et la sécurité.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01028562
EAN	4251971196216
PVC:	4 499,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.6 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	jaune
Couleur secondaire	noir

Débattement de la fourche	120 mm
Débattement du cadre	120 mm
Désignation de couleur du fabricant	desert matt / black matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	49 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "XT"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Amortisseur	SUNTOUR "RS24 EDGE"
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Béquille	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Cadre	CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-M6100"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Disque de frein avant	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "XT RD-M8200", 12-speed
Feu arrière	CONTEC "Z-Stripe"
Fourche	SUNTOUR "XCM34 Air", Boost, 120 mm
Frein	TEKTRO "HD-M3120"
Garde-boue	CURANA "Apollo 75"
Guidon	SATORI "Deviant 2", Riserbar, 720 mm

Jantes	CONTEC "Xeta"
Jeu de direction	FSA "ZS56-ZS56", ICR, Blocklock
Levier de frein	TEKTRO "HD-M3120"
Manette vitesses	SHIMANO "XT SL-M8210-R"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/19
Phare avant	CONTEC "Prisma 90 E+"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-M6200-12", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "36T w Guard"
Pneus arrières	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Pneus avant	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco"
Porte-bagage arrière	CONWAY "MIK", inkl. Federklappe
Potence	SATORI "Python ICR adjustable", 90mm
Pédale	CONTEC "A-Grind"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "Vivo Athletic Ergo"
Tige de selle	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 150 mm
À distance (remote)	BOSCH "Mini Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 300"

More product images






