

SUV électrique CONWAY "Cairon C FS 4.0" (#1)

wave, 27,5", black matt / anthracite matt, SHIMANO « XT » à 12 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 4 499,95 €

Qu'il s'agisse de pavés cahoteux, de pistes cyclables accidentées ou de chemins de gravier compacts en périphérie : le Cairon C FS 4.0 maîtrise tous les terrains avec une aisance souveraine. La suspension intégrale aplanit sans effort les irrégularités et garantit un contrôle maximal, sans pour autant priver le vélo de sa vivacité.Lorsque les montées s'accentuent ou qu'un vent de face violent se lève, le puissant moteur Bosch Performance Line CX offre une poussée puissante et fiable. Garde-boues, aide à la poussée et freins à disque hydrauliques s'intègrent dans un ensemble conçu pour le quotidien, les randonnées et la sécurité.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01028448
EAN	4251971196292
PVC:	4 499,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.6 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	gris

Débattement de la fourche	120 mm
Débattement du cadre	120 mm
Désignation de couleur du fabricant	black matt / anthracite matt
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "XT"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	27,5 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Amortisseur	SUNTOUR "RS24 EDGE"
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Béquille	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Cadre	CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-M6100"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Disque de frein avant	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "XT RD-M8200", 12-speed
Feu arrière	CONTEC "Z-Stripe"
Fourche	SUNTOUR "XCM34 Air", Boost, 120 mm
Frein	TEKTRO "HD-M3120"
Garde-boue	CURANA "Apollo 75"
Guidon	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm

Jantes	CONTEC "Xeta"
Jeu de direction	FSA "ZS56-ZS56", ICR, Blocklock
Levier de frein	TEKTRO "HD-M3120"
Manette vitesses	SHIMANO "XT SL-M8210-R"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/19
Phare avant	CONTEC "Prisma 90 E+"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-M6200-12", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "36T w Guard"
Pneus arrières	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Pneus avant	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco"
Porte-bagage arrière	CONWAY "MIK", inkl. Federklappe
Potence	SATORI "Python ICR adjustable", 110mm
Pédale	CONTEC "A-Grind"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Tige de selle	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm
À distance (remote)	BOSCH "LED Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 300"

More product images






