

VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron ST 4.0" (#3)

full suspension, 29", olive matt / black matt, SHIMANO « Deore » à 12 vitesses, 42 cm / M

PVC: 4 499,95 €

Le Xyron ST 4.0 est un vélo électrique tout-terrain qui ne demande qu'à dévaler les sentiers. Avec un débattement de 150 mm à l'avant comme à l'arrière, il offre suffisamment de marge pour affronter les racines, les marches et les passages rapides en forêt, tandis que l'assistance Bosch facilite sensiblement la prochaine montée. Son caractère reste direct et accessible : braquer, maintenir la pression, repartir. Sur les sentiers fluides, le gravier grossier et les passages techniques, il offre une sensation de vivacité maîtrisée, avec toujours suffisamment de réserves. Ici, ce n'est pas une question d'adhérence, de maniabilité ou de cette sensation agréable lorsque le vélo répond à vos mouvements et que le sentier permet soudain de prendre de la vitesse.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01028869
EAN	4251971197039
PVC:	4 499,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	26.3 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	full suspension
Catégorie Vélo électrique	3
Couleur principale	vert
Couleur secondaire	noir

Débattement de la fourche	150 mm
Débattement du cadre	150 mm
Désignation de couleur du fabricant	olive matt / black matt
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	42 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "Deore"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Xyron
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	M
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", 160 mm
Cadre	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Disque de frein avant	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore RD-M7200", 12speed
Fourche	ROCK SHOX "Psylo Silver RC"
Frein	TEKTRO "HD-M5141", 4/4-Kolben
Guidon	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Jantes	CONTEC "Xeta"
Jeu de direction	FSA "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	TEKTRO "HD-M5141"

Manette vitesses	SHIMANO "Deore SL-M6210-R"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm, MS
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Pneus arrières	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622
Pneus avant	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622
Poignées	CONTEC "Blaze"
Potence	LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Tige de selle	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 150 mm
À distance (remote)	BOSCH "Mini Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 400"

More product images




