

# VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron ST 5.0" (#3)

**full suspension, 29", black matt / anthracite matt, Mix SHIMANO « Deore XT » à 12 vitesses, 44 cm / L**

## PVC: 4 999,95 €

Le Xyron ST 5.0 n'entre pas seulement en scène lorsque le sentier devient extrême. Sa force réside dans les sorties qui commencent juste après le quotidien : un sol forestier plutôt que du bitume, des virages serrés plutôt qu'un chemin tout droit vers la maison, une montée de plus, car la descente qui suit est tentante.Avec un débattement de 150 mm à l'avant et à l'arrière, le vélo reste stable lorsque des racines barrent le passage ou que le sol devient soudainement plus accidenté, sans pour autant perdre le contact avec la piste. L'assistance Bosch allège la pression lors des longues montées et permet de conserver plus d'énergie pour négocier les descentes.Ce VTT électrique tout-suspendu se montre sportif, solide et maîtrisé, avec suffisamment de caractère « trail » pour les sorties rapides après le travail, les passages techniques et ce petit sourire qui apparaît quand un chemin ordinaire se transforme soudain en une belle descente.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 01028919 |
| **EAN** | 4251971197084 |
| **PVC:** | 4 999,95 € |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 25.3 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | nein |
| **Autorisation pour siège enfant** | nein |
| **Capacité de batterie** | 800.0 Wh |
| **Catégorie** | full suspension |
| **Catégorie Vélo électrique** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Couleur principale** | noir |
| **Couleur secondaire** | gris |
| **Débattement de la fourche** | 150 mm |
| **Débattement du cadre** | 150 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | black matt / anthracite matt |
| **Forme du cadre** | full suspension |
| **Hauteur du cadre** | 44 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 12-Gang SHIMANO "Deore XT" Mix |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | homme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line CX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Xyron |
| **Taille de roue** | 29 " |
| **Taille du cadre** | L |
| **Transmission** | 1x 12 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 12 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Amortisseur** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Batterie** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "Virage", 160 mm |
| **Cadre** | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Chaîne/ Courroie** | SHIMANO "Deore CN-M6100" |
| **Disque de frein arrière** | SHIMANO "RT-6B750", 200 mm |
| **Disque de frein avant** | SHIMANO "RT-6B750", 200 mm |
| **Dérailleur arrière** | SHIMANO "Deore XT RD-M8200", 12speed |
| **Fourche** | FOX "AWL HD" |
| **Frein** | SHIMANO "Deore XT", 4/4-Kolben |
| **Guidon** | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm |
| **Jantes** | CONTEC "Black Jack SL" |

| | |
|---|---|
| **Jeu de direction** | FSA "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Levier de frein** | SHIMANO "Deore XT BL-M8200" |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Deore XT SL-M8210-IR" |
| **Moteur** | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Moyeu arrière** | CONTEC "Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS |
| **Moyeu avant** | CONTEC "Black Jack SL", 15 x 110 mm |
| **Patte de dérailleur** | 0347028/3 |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z. |
| **Plateau/ Poulie** | MIRANDA "Virage", 34 Z. |
| **Pneus arrières** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 |
| **Pneus avant** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 |
| **Poignées** | CONTEC "Blaze" |
| **Potence** | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm |
| **Rayons** | Niro |
| **Selle** | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| **Tige de selle** | LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm |
| **À distance (remote)** | BOSCH "Mini Remote" |
| **Écran** | BOSCH "Kiox 400" |

## More product images




