

VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron ST 5.0" (#3)

full suspension, 29", bronze matt / anthracite matt, Mix SHIMANO « Deore XT » à 12 vitesses, 39 cm / S

PVC: 4 999,95 €

Le Xyron ST 5.0 n'entre pas seulement en scène lorsque le sentier devient extrême. Sa force réside dans les sorties qui commencent juste après le quotidien : un sol forestier plutôt que du bitume, des virages serrés plutôt qu'un chemin tout droit vers la maison, une montée de plus, car la descente qui suit est tentante.Avec un débattement de 150 mm à l'avant et à l'arrière, le vélo reste stable lorsque des racines barrent le passage ou que le sol devient soudainement plus accidenté, sans pour autant perdre le contact avec la piste. L'assistance Bosch allège la pression lors des longues montées et permet de conserver plus d'énergie pour négocier les descentes.Ce VTT électrique tout-suspendu se montre sportif, solide et maîtrisé, avec suffisamment de caractère « trail » pour les sorties rapides après le travail, les passages techniques et ce petit sourire qui apparaît quand un chemin ordinaire se transforme soudain en une belle descente.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01028976
EAN	4251971197145
PVC:	4 999,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	25.3 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	full suspension
Catégorie Vélo électrique	3

Couleur principale	or
Couleur secondaire	gris
Débattement de la fourche	150 mm
Débattement du cadre	150 mm
Désignation de couleur du fabricant	bronze matt / anthracite matt
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	39 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "Deore XT" Mix
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Xyron
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	S
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", 160 mm
Cadre	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Disque de frein arrière	SHIMANO "RT-6B750", 200 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "RT-6B750", 200 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore XT RD-M8200", 12speed
Fourche	FOX "AWL HD"
Frein	SHIMANO "Deore XT", 4/4-Kolben
Guidon	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Jantes	CONTEC "Black Jack SL"

Jeu de direction	FSA "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	SHIMANO "Deore XT BL-M8200"
Manette vitesses	SHIMANO "Deore XT SL-M8210-IR"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	CONTEC "Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS
Moyeu avant	CONTEC "Black Jack SL", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Pneus arrières	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622
Pneus avant	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622
Poignées	CONTEC "Blaze"
Potence	LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Tige de selle	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 125 mm
À distance (remote)	BOSCH "Mini Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 400"

More product images





