

VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron LT 10.0" (#1)

full suspension, 29", lind matt / aubergine matt, Mix SHIMANO « Deore XT Di2 » à 12 vitesses, 42 cm / M

PVC: 6 999,95 €

Le Xyron LT 10.0 est spécialement conçu pour les terrains difficiles. Une suspension offrant un débattement de 170 mm à l'avant et de 160 mm à l'arrière, associée à l'assistance Bosch CX-R, garantit une traction fiable, un tracé précis et un excellent contrôle, même dans les montées raides. La suspension intégrale stabilise le VTT électrique sur les terrains accidentés et garantit un comportement routier serein et maîtrisé, tant lors des descentes rapides que des longues montées. Le Xyron LT 10.0 allie des performances tout-terrain élevées à une maniabilité équilibrée pour les passages techniquement exigeants.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK27HA4010
EAN	4251971197398
PVC:	6 999,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	23.9 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	full suspension
Catégorie Vélo électrique	4
Couleur principale	vert
Couleur secondaire	violet

Débattement de la fourche	170 mm
Débattement du cadre	160 mm
Désignation de couleur du fabricant	lind matt / aubergine matt
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	42 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "Deore XT Di2" Mix
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX-R
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Xyron
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	M
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float X Performance", 2 Pos.
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	E13 "Helix Core", 160 mm
Cadre	CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Disque de frein arrière	TRP "RS06E", 203 mm
Disque de frein avant	TRP "RS06E", 203 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore XT RD-M8260 Di2", 12speed
Fourche	FOX "38 Performance"
Frein	TRP "EVO Expert", 4/4-Kolben
Guidon	RACE FACE "Era Stealth Carbon", Rise 55mm, 780 mm
Jantes	NEWMEN "Performance"
Jeu de direction	FSA "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	TRP "EVO Expert", 4/4-Kolben

Manette vitesses	SHIMANO "SW-M8250-R Shift Switch"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX-R", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Moyeu avant	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	E13 "Helix Core", 34 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Tacky Chan Gravity Pro" 63-622, soft, Radial
Pneus avant	SCHWALBE "Magic Mary Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial
Poignées	RACE FACE "Grippler"
Potence	RACE FACE "Aeffect", 40mm
Rayons	Niro
Selle	FIZIK "Aidon X5", 145mm
Tige de selle	LIMOTEC "L1", 31,6 mm, 150 mm
À distance (remote)	BOSCH "Mini Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 400"

More product images




