

VTC électrique BRENNABOR "T-24e" Mod. 22

deep, 28", grey matt / black matt, SHIMANO "Nexus", rétropédalage, 7 vitesses, 45 cm / S

PVC: 2 449,00 €

Confortable & droitLe "T-24e" de BRENNABOR permet de s'initier facilement au vélo électrique. Si tu aimes le confort et une position assise droite, ce modèle est fait pour toi. Ajoutez à cela l'entrée basse du cadre Wave et vous pourrez partir en excursion à la campagne ou simplement faire de courts trajets en ville avec le "T-24e".L'entraînement "Active Line" de BOSCH te soutient à pleine puissance jusqu'à 25 km/h - que ce soit avec une poussée puissante ou plutôt douce, tu peux le régler via le présentoir dans le cockpit. Le positionnement intelligent au niveau du pédalier assure en outre une sensation de conduite naturelle. Le moteur est alimenté par une batterie de 400 Wh installée sur le porte-bagage. La vitesse au moyeu à 7 vitesses de SHIMANO apporte son soutien et assure toujours la bonne fréquence de pédalage. En revanche, les freins sur jante hydrauliques sont là pour freiner le "T-24e" avec précision.La fourche, avec son débattement de 63 mm, assure un grand confort sur tous les chemins. Afin d'exploiter au mieux ses atouts, elle peut être réglée individuellement en fonction du poids du cycliste, ce qui lui permet d'aplanir toutes les irrégularités sur les pavés ou les chemins forestiers.Des garde-boues, un porte-bagages et une lumière LED font du "T-24e" un vélo électrique pour tous les jours. La saleté et les éclaboussures sont tenues à l'écart et tu peux également emporter des snacks pour un pique-nique au bord du lac dans des sacs sur le porte-bagage - le phare avant éclaire clairement le chemin du retour après le coucher du soleil.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	22083030
EAN	4251507971614
PVC:	2 449,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	BRENNABOR
Unité de mesure:	PIECE
Weight	26.9 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	gris
Couleur secondaire	noir

Débattement de la fourche	63 mm
Désignation de couleur du fabricant	grey matt / black matt
Forme du cadre	deep
Hauteur du cadre	45 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Active Line
Système de freinage	frein à rétropédalage , frein sur jante hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	T-24e
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	S
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	7 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol accu	CONTEC "PowerLoc L
Antivol de cadre	CONTEC "PowerLoc L
Batterie	BOSCH "PowerPack 400", 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	STRONGLIGHT "Magan 3B", 170 mm
Béquille	URSUS "R78 - King Evo Rear" (en anglais)
Cadre	Bosch Gen. 3, BES2, aluminium, Wave, 45 cm
Capteur	BOSCH Mesure de la force de pédalage dans le moteur + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 A
Chaîne/ Courroie	KMC "e1 EPT"
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E"
Fourche	SR SUNTOUR "SF14-CR85 E25", 63 mm de débattement, blocage rapide
Frein roue arrière	PROMAX "RC-903", hydraulique
Frein roue avant	PROMAX "RC-903"
Garde-boue	SKS "B 53 MK"
Guidon	ergotec "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	CROSS "X14", 36 trous, à oeillets
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C3000-7"

Moteur	BOSCH "Active Line", max. 40 Nm
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C3001-7C", 7 vitesses
Moyeu avant	SHIMANO « Tourney HB-TX500 », Center Lock, blocage rapide
Pare-chaîne	Hesling "Move 8.2", Ø 18,5 cm
Phare avant	CONTEC "DLUX 30 E+", 30 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "SM-GEAR", 20 dents
Plateau/ Poulie	STRONGLIGHT, 38 dents
Pneus arrières	CONDURA "Dayak", 50-622, Reflex
Pneus avant	CONDURA "Dayak", 50-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, noir
Porte-bagage arrière	intégré
Potence	ergotec "Sepia Ahead 50", 90 mm de long, réglable, niveau 5
Pédale	UNION "SP-827"
Rayons	Niro, 2,00 mm, noir
Selle	Selle Royal "Essenza Plus", Modéré
Tige de selle	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 27,2 mm, 350 mm de long, 45 mm de débattement, 15 mm d'offset
Écran	BOSCH "Intuvia", 4 positions, Remote Control, aide à la poussée