

VTC électrique BRENNABOR "T-48e" Mod. 22

deep, 28", earth red matt / warm orange matt, 1x10-vitesse Shimano "Deore Linkglide, 55 cm / L

PVC: 2 999,00 €

Modéré et sportif avec des caractéristiques pratiquesLe "T-48e" de BRENNABOR est ton fidèle compagnon, que ce soit pour aller faire des courses dans la jungle urbaine, pour aller voir le coucher de soleil au bord du lac le soir après le travail ou même pour partir en randonnée le week-end. Avec sa géométrie sportive modérée, le vélo électrique de randonnée offre un grand plaisir de conduite et brille par son équipement pratique.La propulsion sportive est assurée par le moteur BOSCH "Performance", qui est logé dans le cadre de manière aussi harmonieuse et discrète que la batterie de 500 Wh. Les deux composants sont placés au centre et bas, ce qui permet de piloter le "T-48e" de manière naturelle et maniable. La batterie semi-intégrée dans le tube diagonal est en outre dotée d'un volet de recouvrement. L'entraînement assiste le pédalage en douceur et en silence jusqu'à 25 km/h. Le changement de vitesse se fait par un moyeu SHIMANO "Nexus" à 8 vitesses, qui est très robuste et nécessite peu d'entretien grâce à la technologie Linkglide.L'E-Bike est prêt pour le quotidien grâce au support stable du système MIK, au phare avant LED et aux garde-boues surbaissés. Avec cet équipement, tu peux utiliser le "T-48e" à toute heure du jour et de l'année et par tous les temps. Il t'emmène en toute sécurité de A à B - et en combinaison avec la fourche suspendue, le chemin est également confortable.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	22083212
EAN	4251507972130
PVC:	2 999,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	BRENNABOR
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.1 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	500.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	rouge
Couleur secondaire	orange

Débattement de la fourche	63 mm
Désignation de couleur du fabricant	earth red matt / warm orange matt
Forme du cadre	deep
Hauteur du cadre	55 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	1x10-Gang Shimano "Deore Linkglide"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	T-48e
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	L
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol accu	CONTEC "PowerLoc L
Antivol de cadre	CONTEC "PowerLoc L
Batterie	BOSCH "PowerPack 500", 500 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	STRONGLIGHT "Magan 3B", 170 mm
Béquille	URSUS "R81 - Wave Rear" (Vague arrière)
Cadre	Bosch Gen. 3, BES2, aluminium, Wave, 55 cm
Capteur	BOSCH Mesure de la force de pédalage dans le moteur + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 A
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, chape interne moyenne
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E"
Fourche	SR SUNTOUR "SF19-NEX E25", 63 mm de débattement, blocage rapide
Frein roue arrière	SHIMANO "Altus BL-MT201 / BR-MT200"
Frein roue avant	SHIMANO "Altus BL-MT201 / BR-MT200", Post Mount

Garde-boue	SKS "B 53 M"
Guidon	ergotec "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	CROSS "X17", 32 trous, à oeillets
Manette vitesses	SHIMANO "Deore SL-M5130"
Moteur	BOSCH "Performance Line", max. 65 Nm
Moyeu arrière	SHIMANO "Alivio FH-M4050", verrouillage central, blocage rapide
Moyeu avant	SHIMANO « Alivio HB-M4050 », Center Lock, blocage rapide
Pare-chaîne	Hesling "Velo 38.1", 38 dents
Phare avant	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-43 dents
Plateau/ Poulie	STRONGLIGHT, 38 dents
Pneus arrières	CONTINENTAL « Contact Plus », 47-622, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL « Contact Plus », 47-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, noir
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "TA7653A"
Potence	ergotec "Sepia Ahead 50", 110 mm de long, réglable, niveau 5
Pédale	UNION "SP-828"
Rayons	Niro, 2,00 mm, noir
Selle	Selle Royal "Essenza Plus", Modéré
Tige de selle	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 27,2 mm, 350 mm de long, 45 mm de débattement, 15 mm d'offset
Écran	BOSCH "Intuvia", 4 positions, Remote Control, aide à la poussée