

VTC électrique BRENNABOR "T-66e" Mod. 22

diamond, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, 1x10 vitesses SHIMANO « Deore Linkglide », 56 cm / L

PVC: 3 449,00 €

Compagnon d'aventureQue ce soit au quotidien pour faire les courses ou lors d'aventures le week-end avec beaucoup de bagages dans les sacs, le « T-66e » de BRENNABOR est toujours de la partie. Doté d'une technologie moderne et d'un équipement confortable, il t'accompagne vers de nouvelles aventures avec son design classique.Le cadre en aluminium, à la fois robuste et léger, intègre entièrement l'entraînement. Il forme un ensemble harmonieux : le tube diagonal loge entièrement la batterie et le moteur sportif « Performance » est placé au niveau du pédalier. D'un point de vue technique, cette configuration présente l'avantage de centrer et d'abaisser le centre de gravité. Le « T-66e » offre ainsi une conduite agréablement équilibrée.La batterie BOSCH « PowerTube » offre une autonomie exceptionnelle de 625 Wh, tandis que le moteur « Performance CX » fournit, selon le niveau d'assistance sélectionné, une poussée puissante en montée ou au démarrage. Pour un réglage précis des vitesses, le dérailleur SHIMANO « Deore » à 12 vitesses, doté de la technologie Linkglide, est là. Cela le rend très robuste et moins sensible à l'usure.Les freins à disque hydrauliques permettent d'arrêter le vélo en douceur, mais aussi avec une réactivité immédiate lorsque cela s'avère nécessaire. Le confort de conduite est assuré par la fourche suspendue réglable en fonction du poids du cycliste, la tige de selle à suspension et les pneus larges.Les balades avec le « T-66e » peuvent facilement se prolonger jusque tard dans la soirée, car le phare avant d'une luminosité de 80 lux éclaire la chaussée devant le vélo comme en plein jour. Après un week-end dans la nature, les sacoches ne contiennent plus seulement les bagages, mais aussi une foule de merveilleux souvenirs : le porte-bagage peut en supporter jusqu'à 25 kg.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	22083292
EAN	4251507972406
PVC:	3 449,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	BRENNABOR
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.2 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	625.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	gris

Couleur secondaire	gris
Couple	85 Nm
Débattement de la fourche	63 mm
Désignation de couleur du fabricant	telegrey matt / strong cool grey matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	56 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	T-66e
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	L
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol accu	CONTEC "PowerLoc M"
Antivol de cadre	CONTEC "PowerLoc M"
Batterie	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-745", 170 mm
Béquille	URSUS "R78 - King Rear" (roi arrière)
Cadre	Intube Bosch Gen. 4, BES2, aluminium, diamant, 56 cm
Capteur	BOSCH Mesure de la force de pédalage dans le moteur + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 A
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, chape interne moyenne
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E-Stop", feu stop
Fourche	SR SUNTOUR "SF19-NEX E25", 63 mm de débattement, blocage rapide

Frein roue arrière	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410"
Frein roue avant	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410", Post Mount
Garde-boue	SKS "B 53 M"
Guidon	ergotec "Ergo", XL, 680 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 14/15°, Rise 30 mm
Jantes	CROSS "X17", 32 trous, à oeillets
Manette vitesses	SHIMANO "Deore SL-M5130"
Moteur	BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm
Moyeu arrière	SHIMANO "Acera FH-M3050", verrouillage central, blocage rapide
Moyeu avant	SHIMANO « Acera HB-M3050 », Center Lock, blocage rapide
Pare-chaîne	Hesling "Velo 38.1", 38 dents
Phare avant	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-50 dents
Plateau/ Poulie	FSA, 38 dents
Pneus arrières	CONTINENTAL « Contact Plus », 47-622, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL « Contact Plus », 47-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, noir
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "TA7653A"
Potence	ergotec "Sepia Ahead 50", 110 mm de long, réglable, niveau 5
Pédale	UNION "SP-828"
Rayons	Niro, 2,00 mm, noir
Selle	Selle Royal "Essenza Plus", Modéré
Tige de selle	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 31,6 mm, 350 mm de long, 45 mm de débattement, 15 mm d'offset
Écran	BOSCH "Intuvia", 4 positions, Remote Control, aide à la poussée