

SUV électrique BRENNABOR "A-82e" Mod. 22

diamond, 27,5", dark brown matt / light brown matt, SHIMANO "Deore" 1x10 vitesses, 60 cm / XL

PVC: 3 549,00 €

Un équipement haut de gamme à un prix d'entrée de gamme"A" est l'abréviation de la catégorie Allroad/SUV de la maison BRENNABOR. Le "A-82e" permet d'accéder à cette gamme de manière souveraine mais haut de gamme, avec laquelle il est facile de rouler sur l'asphalte, les montagnes ne représentent pas un défi et le chemin direct à travers champs encore moins. Les vélos électriques SUV sont conçus pour une utilisation polyvalente sur les terrains accidentés, les pistes de gravier et l'asphalte lisse.Le moteur BOSCH "Performance CX", dont les quatre modes de conduite peuvent être sélectionnés via le présentoir "Purion" dans le cockpit, donne une forte impulsion. Il est alimenté en énergie par la batterie de 500 Wh, entièrement intégrée dans le tube diagonal du cadre en aluminium. Enfin, le récepteur est là pour le réglage fin. Le SHIMANO 10 vitesses "Deore" convainc par la précision de ses changements de vitesse et sa finition de haute qualité - la classe moyenne supérieure des groupes VTT du Japon.La fourche suspendue de 100 mm rend le "A-82e" vraiment tout-terrain - surtout en combinaison avec les pneus profilés et larges de 58 mm de CONTINENTAL. La tige de selle à ressort apporte encore plus de confort.Grâce à sa polyvalence, le "A-82e" est largement équipé pour le quotidien en ville. Il comprend notamment des garde-boues, un système d'éclairage à LED ainsi que des réflecteurs. Sans oublier les freins : les concepteurs ont opté pour des freins à disque hydrauliques de SHIMANO, qui ne sont pas seulement pratiques en ville, mais partout et tout le temps - comme le "A-82e".

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	22083432
EAN	4251507972574
PVC:	3 549,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	BRENNABOR
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.8 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	500.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur principale	brun
Couleur secondaire	beige

Débattement de la fourche	100 mm
Désignation de couleur du fabricant	dark brown matt / light brown matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	60 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	1x10-Gang SHIMANO "Deore"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	A-80
Taille de roue	27,5 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	CONTEC "PowerLoc L
Antivol de cadre	CONTEC "PowerLoc L
Batterie	BOSCH "PowerTube 500", 500 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-745", 170 mm
Béquille	URSUS "R78 - King Rear" (roi arrière)
Cadre	Intube Bosch Gen. 4, BES2, aluminium, diamant, 60 cm
Capteur	BOSCH Mesure de la force de pédalage dans le moteur + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 A
Chaîne/ Courroie	KMC "e10 EPT", 10 fois
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore RD-M5120-SGS", chape interne longue
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E-Stop", feu stop
Fourche	SR SUNTOUR "SF18-MOBIE25", 100 mm de débattement, axe traversant
Frein roue arrière	SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420"
Frein roue avant	SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420", Post Mount
Garde-boue	SKS "A 65 R"

Guidon	ergotec "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	CROSS "X19", 32 trous, à oeillets
Manette vitesses	SHIMANO "Deore SL-M4100"
Moteur	BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm
Moyeu arrière	SHIMANO "Alivio FH-MT400-B", 12 x 148 mm Boost, Center Lock, axe traversant
Moyeu avant	SHIMANO « Altus HB-MT400 », 15 x 100 mm, Center Lock, axe traversant,
Phare avant	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore CS-M4100", 11-42 dents
Plateau/ Poulie	FSA, 38 dents
Pneus arrières	CONTINENTAL « eRuban Plus », 58-584, réfléchissant
Pneus avant	CONTINENTAL « eRuban Plus », 58-584, réfléchissant
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, noir
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "CL-660"
Potence	ergotec "Sepia Ahead 50 XL", 120 mm de long, réglable, niveau 5
Pédale	VP COMPONENTS "VP-538"
Rayons	Niro, 2,00 mm, noir
Selle	Selle Royal "Essenza Plus", Modéré
Tige de selle	ERGOTEC "VIPER", Ø 31,6 mm, 400 mm de long
Écran	BOSCH "Purion", 4 positions, aide à la poussée

More product images

