

Pile BS-BATTERY "BTX4L-BS"

MTF, sans entretien, 5 Ah

Mettre en place le pack d'acide fourni après avoir retiré la bande adhésive et le faire couler uniformément dans tous les éléments. Laisser reposer pendant environ 1 à 2 heures, puis appuyer fermement sur la bande de scellage. Une fois remplie, la pile est scellée et aucun autre entretien n'est nécessaire.
AttentionPour les piles de 12 V et plus, il peut être nécessaire de les recharger ! N'ouvrez jamais ces piles scellées (MTF), ne les percez jamais et n'enlevez jamais la barre de fermeture !

PVC: 28,51 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	300889
EAN	3564093008895
PVC:	28,51 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	BS-BATTERY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	1.55 kg

Données techniques

Capacité 10 hr	5.0 Ah
Capacité 20 hr	4.2 Ah
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	55 A
Domaine d'utilisation	moto
Hauteur	85.0 mm
Largeur	70.0 mm
Longueur	113.0 mm
Purge	interne
Pôle négatif	avant gauche
Pôle positif	avant droite
Tension	12 V
Type	avec pack acide , sans entretien
Type	article
Vissage	M5
Volume	0.2 l
Énergie	51.20 Wh