



## Pile Haijiu "YTX4L-BS"

Haijiu, MTF, sans entretien

Après avoir retiré l'adhésif, placer le pack acide inclus et laisser remplir uniformément les cellules. Laisser reposer pour env. 1-2 heures et puis enfoncer la bande des capuchons fermement. Une fois remplie, la batterie est scellée et aucune maintenance n'est nécessaire.

Attention : il peut être nécessaire de recharger les batteries à partir de 12 V ! Ne jamais ouvrir ces batteries scellées (MTF), percer ou enlever la bande des capuchons !

**PVC 13,26 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	HTX4L-BS
EAN	680051046518
PVC:	13,26 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	Haijiu
Unité de mesure:	PIECE
Weight	1.5 kg

### Données techniques

Capacité 10 hr	3.0 Ah
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	50 A
Domaine d'utilisation	moto
Hauteur	87.0 mm
Largeur	70.0 mm
Longueur	113.0 mm
Purge	interne
Pôle négatif	avant gauche
Pôle positif	avant droite
Tension	12 V
Type	avec pack acide , sans entretien
Type	article

<b>Vissage</b>	M5
<b>Volume</b>	0.2 l