

Pile YUASA "YTX4L / YTX4L-BS"

Yuasa, MTF, sans entretien

Après avoir retiré l'adhésif, placer le pack acide inclus et laisser remplir uniformément les cellules. Laisser reposer pour env. 1-2 heures et puis enfoncer la bande des capuchons fermement. Une fois remplie, la batterie est scellée et aucune maintenance n'est nécessaire.
Attention : il peut être nécessaire de recharger les batteries à partir de 12 V ! Ne jamais ouvrir ces batteries scellées (MTF), percer ou enlever la bande des capuchons !

PVC: 37,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	YTX4L-BS-CP
EAN	5050694007088
PVC:	37,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	YUASA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	1.513 kg

Données techniques

Capacité 10 hr	3.0 Ah
Capacité 20 hr	3.2 Ah
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	50 A
Domaine d'utilisation	moto
Hauteur	86.0 mm
Largeur	71.0 mm
Longueur	114.0 mm
Purge	interne
Pôle négatif	avant gauche
Pôle positif	avant droite
Tension	12 V
Type	avec pack acide , sans entretien
Type	article
Vissage	M5
Volume	0.2 l