



## Pile YUASA "YTX14 / YTX14-BS"

Yuasa, MTF, sans entretien

Après avoir retiré l'adhésif, placer le pack acide inclus et laisser remplir uniformément les cellules. Laisser reposer pour env. 1-2 heures et puis enfoncer la bande des capuchons fermement. Une fois remplie, la batterie est scellée et aucune maintenance n'est nécessaire.

Attention : il peut être nécessaire de recharger les batteries à partir de 12 V ! Ne jamais ouvrir ces batteries scellées (MTF), percer ou enlever la bande des capuchons !

**Price: 45,38 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	YTX14-BS-CP
EAN	5050694036910
PVC:	94,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	YUASA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	4.652 kg

### Données techniques

Capacité 10 hr	12.0 Ah
Capacité 20 hr	12.6 Ah
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	200 A
Domaine d'utilisation	moto
Hauteur	145.0 mm
Largeur	87.0 mm
Longueur	150.0 mm
Purge	interne
Pôle négatif	avant droite
Pôle positif	avant gauche
Tension	12 V

**Type** avec pack acide , sans entretien

**Type** article

**Vissage** M6

**Volume** 0.7 l

### More product images

