



Pile BS-BATTERY "BTX12 / BTX12-BS"

MTF, sans entretien

Mettre en place le pack d'acide fourni après avoir retiré la bande adhésive et le faire couler uniformément dans toutes les cellules. Laisser reposer pendant environ 1 à 2 heures, puis appuyer fermement sur la bande de scellage. Une fois remplie, la pile est scellée et aucun autre entretien n'est nécessaire.

Attention Pour les piles de 12 V et plus, il peut être nécessaire de les recharger ! N'ouvrez jamais ces piles scellées (MTF), ne les percez jamais et n'enlevez jamais la barre de fermeture !

PVC 64,10 €

Données de base

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | 300603 |
| EAN | 3661451001038 |
| PVC: | 64,10 € |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | BS-BATTERY |
| Unité de mesure: | PIECE |
| Weight | 3.576 kg |

Données techniques

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Capacité 10 hr | 10.0 Ah |
| Capacité 20 hr | 10.5 Ah |
| Courant de démarrage à froid CCA (EN) | 180 A |
| Domaine d'utilisation | moto |
| Hauteur | 130.0 mm |
| Largeur | 87.0 mm |
| Longueur | 150.0 mm |
| Purge | interne |
| Pôle négatif | avant droite |
| Pôle positif | avant gauche |
| Tension | 12 V |
| Type | avec pack acide , sans entretien |
| Type | article |
| Vissage | M6 |
| Volume | 0.6 l |
| numéro de référence | BTX12-BS |
| Énergie | 128.00 Wh |