



Pile BS-BATTERY "BTX9 / BTX9-BS"

MTF, sans entretien

Mettre en place le pack d'acide fourni après avoir retiré la bande adhésive et le faire couler uniformément dans toutes les cellules. Laisser reposer pendant environ 1 à 2 heures, puis appuyer fermement sur la bande de scellage. Une fois remplie, la pile est scellée et aucun autre entretien n'est nécessaire.

Attention Pour les piles de 12 V et plus, il peut être nécessaire de les recharger ! N'ouvrez jamais ces piles scellées (MTF), ne les percez jamais et n'enlevez jamais la barre de fermeture !

Price: 27,36 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	300621
EAN	3661451001212
PVC:	50,88 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	BS-BATTERY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	3.119 kg

Données techniques

Capacité 10 hr	8.0 Ah
Capacité 20 hr	8.4 Ah
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	135 A
Domaine d'utilisation	moto
Hauteur	105.0 mm
Largeur	87.0 mm
Longueur	150.0 mm
Purge	interne
Pôle négatif	avant droite
Pôle positif	avant gauche
Tension	12 V
Type	avec pack acide , sans entretien

Type	article
Vissage	M6
Volume	0.4 l
Énergie	102.40 Wh