

# Pile BS-BATTERY "12N5,5-4A/4B / 12N5,5-4A"

**Standard, pack d'acide inclus**

**Les batteries standard sont préchargées à sec. Avant la mise en service, remplir la batterie d'acide de batterie et la laisser ouverte pendant environ 1 à 2 heures, puis mettre en place le tuyau de purge et brancher ensuite la batterie.**

**Attention : pour les piles à partir de 12 V, il peut être nécessaire de les recharger !**

## PVC: 34,02 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 310530 |
| **EAN** | 3661453105307 |
| **PVC:** | 34,02 € |
| **SB-Article** | Non |
| **Marque/Fournisseur** | BS-BATTERY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 2.215 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité 10 hr** | 5.5 Ah |
| **Capacité 20 hr** | 5.8 Ah |
| **Courant de démarrage à froid CCA (EN)** | 55 A |
| **Domaine d'utilisation** | moto |
| **Hauteur** | 130.0 mm |
| **Largeur** | 60.0 mm |
| **Longueur** | 135.0 mm |
| **Purge** | gauche central |
| **Pôle négatif** | avant droite |
| **Pôle positif** | avant gauche |
| **Tension** | 12 V |
| **Type** | avec pack acide , standard |
| **Type** | article |
| **Vissage** | M5 |
| **Volume** | 0.5 l |
| **numéro de référence** | 12N5.5-4A |
| **Énergie** | 70.40 Wh |