



## Pile Haijju "HTX5L-BS"

Haijju, MTF, sans entretien

Après avoir retiré l'adhésif, placer le pack acide inclus et laisser remplir uniformément les cellules. Laisser reposer pour env. 1-2 heures et puis enfoncer la bande des capuchons fermement. Une fois remplie, la batterie est scellée et aucune maintenance n'est nécessaire.

Attention : il peut être nécessaire de recharger les batteries à partir de 12 V ! Ne jamais ouvrir ces batteries scellées (MTF), percer ou enlever la bande des capuchons !

**Price: 10,17 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	HTX5L-BS
EAN	680051046532
PVC:	18,91 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	Haijju
Unité de mesure:	PIECE
Weight	2 kg

### Données techniques

Capacité 10 hr	4.0 Ah
Capacité 20 hr	4.2 Ah
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	70 A
Domaine d'utilisation	moto
Hauteur	105.0 mm
Largeur	70.0 mm
Longueur	113.0 mm
Purge	interne
Pôle négatif	avant gauche
Pôle positif	avant droite
Tension	12 V
Type	avec pack acide , sans entretien

<b>Type</b>	article
<b>Vissage</b>	M5
<b>Volume</b>	0.2 l
<b>Énergie</b>	51.20 Wh