



Pile BS-BATTERY "BTZ10S / BTZ10S-BS"

MTF, sans entretien

Mettre en place le pack d'acide fourni après avoir retiré la bande adhésive et le faire couler uniformément dans toutes les cellules. Laisser reposer pendant environ 1 à 2 heures, puis appuyer fermement sur la bande de scellage. Une fois remplie, la pile est scellée et aucun autre entretien n'est nécessaire.

Attention Pour les piles de 12 V et plus, il peut être nécessaire de les recharger ! N'ouvrez jamais ces piles scellées (MTF), ne les percez jamais et n'enlevez jamais la barre de fermeture !

Price: 32,51 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	300696
EAN	3661453006963
PVC:	60,44 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	BS-BATTERY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	3.258 kg

Données techniques

Capacité 10 hr	8.6 Ah
Capacité 20 hr	9.0 Ah
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	190 A
Domaine d'utilisation	moto
Hauteur	93.0 mm
Largeur	88.0 mm
Longueur	150.0 mm
Purge	interne
Pôle négatif	avant droite
Pôle positif	avant gauche
Tension	12 V
Type	avec pack acide , sans entretien

Type	article
Vissage	M6
Volume	0.4 l
Énergie	110.00 Wh