

Chargeur de batterie tecMATE "BatteryMATE 150-9"

en même temps testeur de charge et chargeur

Activation rapide de batterie neuve - charge d'activation en seulement 30 minutes pour les batteries neuves ayant reçu une injection d'acide juste avant la charge, telles que les batteries STD dotées de bouchons de remplissage amovibles et les batteries AGM-MF de type "charge à sec" livrées avec un pack d'acide séparé sur mesure.

Testeur de charge avec sélection de 15 A à 150 A - teste automatiquement la puissance de démarrage de la batterie jusqu'à 330 CCA. Un test d'une durée de 3 secondes permet de simuler le démarrage normal du moteur. Un test d'une durée de 15 secondes permet de tester l'état de la batterie.

Algorithme de charge spécifique aux sports motorisés - méthode de charge en 4 étapes pour assurer la récupération de n'importe quelle batterie de 12 V. Le mode sans maintenance (MF) offre une tension allant jusqu'à 16,9 V pour les batteries AGM de type "charge à sec".

Charge contrôlée à la température adéquate - la tension de charge est réglée en fonction de la température ambiante (-4 mV / °C / cellule au-dessus / en dessous de 20 °C).

Détection précise de la tension - les câbles de charge intègrent des fils capteurs qui mesurent la tension directement aux bornes de la batterie.

Facile d'utilisation - le sélecteur combiné à 6 positions permet de sélectionner le test adéquat et le courant de charge adapté à la batterie branchée. Lancez le TEST et sélectionnez le temps de charge maximal en fonction des résultats, puis appuyez sur le bouton de CHARGE. Le programme effectue la charge automatiquement avant de tester la batterie.
- AMPÉRAGE DE CHARGE : maximum 9 A, sélection d'ampérage 1, 2, 3, 5, 7, 9 A
- AMPÉRAGE DE TEST : maximum 150 A, sélection d'ampérage 15, 35, 50, 70, 100, 150 A
- UTILISATION : en intérieur/en atelier (température la plus basse : -4 °F / -20 °C)
- RÉCUPÉRATION : démarrage basse tension à partir de 1 V + récupération par désulfatation haute puissance
- IDÉAL POUR : batteries STD, AGM et GEL 12 V de 2 à 40 Ah
- ENTRÉE : 110-120 V CA/ 220-240 V CA / 50-60 Hz (sélectionnable), avec bouton de mise en marche/arrêt et protection de fusible remplaçable
STYLE : boîtier industriel de table ventilé avec fixations murales en option (TS-218), câble d'alimentation de 6 ft / 180 cm et 1 paire de câbles de charge haute tension de 6 ft / 180 cm avec pinces pour batterie haute résistance

SÉCURITÉ : aucun risque de surcharge, suppression des étincelles, maintenance longue durée de batterie en toute sécurité, extinction automatique en cas de court-circuit ou si la batterie est débranchée, garantie de 2 ans

PVC: 689,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	10184-00
PVC:	689,01 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	tecMATE
Unité de mesure:	PIECE
Weight	6.955 kg

Données techniques

Caractéristiques	protection contre les courts-circuits , protection de surcharge

Couleur principale	noir
Courant de charge / Capacité	9.0 A
Domaine d'utilisation	moto , scooter
Tension	12 V
Type	appareil d'atelier
Type	article
Type de batterie	AGM , MTF , standard

More product images

