

Pile YUASA "YTZ6V"

MTF, sans entretien

Après avoir retiré la bande adhésive, insérez le pack d'acide fourni et laissez-le s'écouler uniformément dans toutes les cellules. Laissez reposer pendant environ 1 à 2 heures, puis appuyez fermement sur la bande de scellage. Une fois remplie, la pile est scellée et ne nécessite aucun autre entretien.

Attention : pour les piles de 12 V et plus, une recharge peut s'avérer nécessaire ! Ne jamais ouvrir ni percer ces piles scellées (MTF), ni retirer la bande de fermeture !

PVC: 75,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	YTZ6V-CP
EAN	5050694015854
PVC:	75,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	YUASA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	2.013 kg

Données techniques

Capacité 10 hr	5.0 Ah
Capacité 20 hr	5.3 Ah
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	90 A
Domaine d'utilisation	moto
Hauteur	105.0 mm
Largeur	70.0 mm
Longueur	113.0 mm
Purge	interne
Pôle négatif	avant gauche
Pôle positif	avant droite
Tension	12 V
Type	avec pack acide , sans entretien
Type	article
Vissage	M5
Volume	0.3 l
numéro de référence	BTZ6S-BS, SLA, GTZ6V, YTZ6V, Yam-52B-H2100-00